

(FR)

(EN)

(DE)

(ES)

(PT)

(EL)

(AR)

RJ45



UTP

Cat. 6 /
6 الفئة

WE225x



FTP

Cat. 5e /
6 الفئة

WE222x

Cat. 6 /
6 الفئة

WE224x

WE222x, WE224x, WE225x


essensya

Type de câble - Type of cable - Kabeltype

Tipo di cavo - Tipo de cabo - Τύποι καλωδίων - نوع الكابل



⇒ UTP



⇒ FTP

Caractéristiques techniques	(FR)	Technical specifications	(EN)	Technische Daten	(DE)
- Conforme aux normes : ISO 11801 ed. 2.0, EN 50173. - Compatible RJ45, RJ11 et RJ12. - Contacts auto-dénudants sans outil. - Code de couleur normalisé : EIA/TIA 568 A&B. - Catégorie 5e : Classe D à 100 MHz. - Catégorie 6 : Classe E à 250 MHz.		- Compliance with the standards: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - Compatible RJ45, RJ12 & RJ11. - Perforation of insulation, without a tool. - Colour code std EIA/TIA 568 A&B. - Category 5e: Class D at 100 MHz. - Category 6: Class E at 250 MHz.		- Gemäß Normen: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - Kompatibel RJ45, RJ12 und RJ11. - Anschluss mit Schneidklemmen, ohne Werkzeug. - Farbe Code nach EIA/TIA 568 A&B. - Kategorie 5e: Klasse D 100 MHz. - Kategorie 6: Klasse E 250 MHz.	
Especificaciones técnicas	(ES)	Características técnicas	(PT)	Χαρακτηριστικά	(EL)
- Conforme a las normas: ISO 11801 ed. 2.0, EN 50173. - Compatible RJ45, RJ12 y RJ11. - Contactos por inserción (sin herramienta). - Código de color normalizado EIA/TIA 568 A y B. - Categoría 5e: Clase D 100 MHz. - Categoría 6: Clase E 250 MHz.		- Conforme com as normas: ISO 11801 ed. 2.0, EN 50173. - Compatível com RJ45, RJ12 e RJ11. - Contactos auto-desnudantes sem ferramenta. - Código de cores normalizado EIA/TIA 568 A y B. - Categoria 5e: Classe D até 100 MHz. - Categoria 6: Classe E até 250 MHz.		- Υπακούουν στα πρότυπα: ISO 11801 εκδ. 2.0, EN 50173. - Συμβατές με τις RJ45, RJ12 και RJ11. - Σύνδεση χωρίς εργαλεία για απογύμνωση. - Χρωματικός κώδικας EIA/TIA 568 A&B. - Κατηγορία 5e: Class D στα 100 MHz. - Κατηγορία 6: Class E στα 250 MHz.	
				المواصفات التقنية	(AR)
				- مطابق للمعايير : ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - متوافق مع RJ45, RJ12 & RJ11. - تقب العزل دون أداة. - معيار الرمز اللوني EIA/TIA 568 A&B. - الفئة 5e: القسم D عند 100 ميجا هرتز. - الفئة 6: القسم E عند 250 ميجا هرتز.	



01

