

DRIVIA 13

compléments d'installation pour coffrets



Tableau de choix p. 470-471
Caractéristiques techniques p. 483

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
 Conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 60670-24

Réf. Accessoires pour platines de branchement

- 4 011 85** Habillage + porte blanche RAL 9003 pour platine monophasée réf. 4 011 81/82/91
- 4 011 88** Habillage + porte transparente pour platine monophasée réf. 4 011 81/82/91
- 4 011 93** Fond isolant
 Livré avec accessoires de fixation DRIVIA Clip
 Se fixe sous platine réf. 4 011 91 pour obtenir une isolation Classe II
 Se monte sur rehausse ou sur goulotte GTL

Rehausse

Blanc RAL 9003
 Epaisseur 50 mm
 Permettent d'augmenter le volume de câblage des coffrets

Pour coffrets

- 4 013 71** Pour coffret 1 rangée
- 4 013 72** Pour coffret 2 rangées
- 4 013 73** Pour coffret 3 rangées
- 4 013 74** Pour coffret 4 rangées

Pour platine de branchement seule

- 4 013 80** Pour platine réf. 4 011 81/82/91 épaisseur 50 mm

Pour coffrets et platines de branchement

- 4 013 81** Pour coffret 1 rangée + platine de branchement monophasée réf. 4 011 81/82/91
- 4 013 82** Pour coffret 2 rangées + platine de branchement monophasée réf. 4 011 81/82/91
- 4 013 83** Pour coffret 3 rangées + platine de branchement monophasée réf. 4 011 81/82/91
- 4 013 84** Pour coffret 4 rangées + platine de branchement monophasée réf. 4 011 81/82/91

Plaques de fond

Permettent d'obtenir une isolation Classe II
 S'utilisent sur coffrets DRIVIA 13 ou rehausse 13 modules

- 4 013 51** Pour coffret 1 rangée
- 4 013 52** Pour coffret 2 rangées
- 4 013 53** Pour coffret 3 rangées
- 4 013 54** Pour coffret 4 rangées

Réf. Caches pour coffrets DRIVIA 13

Blanc RAL 9003
 Permettent d'habiller un coffret 1, 2 et 3 rangées + platines de branchement monophasées réf. 4 011 81 et 4 011 91
 Peuvent se peindre ou se tapisser
 Montage et fixation après la pose du tableau
 Porte métal pouvant recevoir une serrure IP 40 - IK 07

Nb de rangées	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
4 013 85 4 013 86 4 013 87	526	326	126
2	651	326	126
3	776	326	126

Accessoires pour coffrets DRIVIA 13

- 4 050 55** **Bornier de terre à connexion automatique 5 + 27**
 5 x 6 à 25 mm² + 27 x 1,5 à 4 mm² (long. 227 mm)

- 4 048 14** **Bornier isolé triphasé + neutre IP 2X**
 1 neutre 1 x 4 à 25 mm² + 12 x 1,5 à 16 mm² + 3 phases :
 4 x 1,5 à 16 mm² (long. 227 mm)

- 4 048 18** **Support vide pour borniers supplémentaires**
 Reçoit les borniers nus à visser (p. 505)
 Support vide 28 trous (long. 227 mm)

Borniers isolés IP 2X

- 1 x 10 à 35 mm² + 5 x 6 à 25 mm² (long. 62 mm)
- 0 048 15** Neutre (bleu)
- 0 048 16** Phase (noir)

Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13

- 4 013 94** Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

Obturbateurs blancs

- RAL 9003
- Séparables par module et demi-module
- 0 016 60** 5 modules
- 0 016 62** 13 modules
- 0 016 64** 18 modules

Serrure à clé

- 4 013 91** N° 850

Porte plans

- 4 013 89** Adhésif, se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA 13 et 18 modules et coffrets Atlantic et Marina ou sur les portes métal et plastique

Serrure

- 0 016 84** Pour caches réf. 4 013 85/86/97
 N° 50

Borniers de répartition p. 505



Borniers nus à visser p. 505

