NEOMITIS

Créateur d'innovations pour le confort thermique

FICHE PRESCRIPTION

# Anthémys *Soufflant EcoSens*

SECHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR AVEC SOUFFLERIE INTELLIGENTE AU DESIGN EXTRA FIN, AUTO-PROGRAMMABLE AVEC OPTIMISEUR INTÉGRÉ

- Existe en 3 finitions : blanc, effet chromé et gris anthracite
- Garantie 3 ans
- Auto-programmable*
- Réserve de marche de 16h
- IP24 - NF Electricité Performance ***
- Coefficient d'aptitude : 0,1
- Pré-équipé d'un récepteur radio pour pilotage possible à distance
- 4 pattes de fixations brevetées
- Gabarit de pose intégré
- Fabrication Française

CONSTRUIRE DIGITAL datBIM©

Base de données techniques

## Les + produits en quelques lignes...

Éligible aux **CEE** Certificats d'économies d'énergie

*Selon l'arrêté ministériel en vigueur*

- Régulation PID
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Double fonction d'optimisation
- Boost instantané de 60 min réglables
- Jauge de consommation d'énergie
- Détection de présence/ d'absence
- Limite de réglage de la température
- Fonction super confort
- Indication de consommation d'énergie estimée (kWh)
- Auto-programmation auto-adaptative
- Verrouillage clavier par code PIN
- Réserve de marche

## Gammes disponibles

| Références | | | Puissance du sèche-serviettes + puissance nominale de la soufflerie/résistance PTC (W) | Hauteurs (mm) | Largeurs (mm) | Profondeurs (mm) | Nombre d'espaces serviettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Effet chromé | Gris anthracite | | | | | |
| RSEBBS050E1 | RSEBBS050ECH1 | RSEBBS050EAN1 | 500 + 1000* | 927 | 500 | 132 | 2 |
| RSEBBS070E1 | RSEBBS070ECH1 | RSEBBS070EAN1 | 700 + 1000* | 1305 | 500 | 132 | 3 |
| RSEBBS100E1 | RSEBBS100ECH1 | RSEBBS100EAN1 | 1000 + 1000* | 1683 | 550 | 132 | 4 |

** Résistance PTC à puissance auto-adaptative de 850W à 1000W selon environnement.*
*** Profondeur de l'appareil posé au mur : ajustable de +0 à +6mm.*

GARANTIE 3 ANS

DÉVELOPPÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

CERTIFIÉ PAR LCIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE ★★★

CE

## En option : télécommande radio

- Existe en blanc et en noir.
- Simple à installer, à poser sur son socle fourni ou à fixer au mur.
- Transmission RF bidirectionnelle.
- Large écran rétro-éclairé blanc.
- Simple à utiliser, 2 niveaux d'accès :
  - Un bouton rotatif pour le réglage de la température de consigne et un bouton Boost.
  - 4 boutons de réglages protégés par une trappe.
- Écran de navigation et fonctionnalités similaires à celui présent sur la soufflerie du sèche-serviettes.

## En option : Connectable à internet grâce à myneo link la connexion murale intelligente et connectée

- Directement connectable à Internet au travers de la box de votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire.
- Pilotable à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC grâce à l'application gratuite MY**NEOMITIS**.
- Mesure de consommation en kWh.
- Détection de présence/d'absence.
- 3 possibilités d'installation : semi-encastrée, en saillie avec réhausse à droite ou à gauche de l'appareil.
- Compatible avec la grande majorité des appareils de chauffage du marché, avec ou sans fil pilote.

Réf : EWSFPNEOA

## Caractéristiques techniques

- Tension de service : 230VAC +/-10% 50Hz.
- Classe II - IP24.
- Commutateur marche/veille du chauffage.
- Température de stockage : -20°C à +65°C.
- Commande thermoplongeur classe II.
- Boîtier de contrôle :
  - Fil pilote 6 ordres.
  - Réglage température de consigne +7°C à +30°C.
  - Sauvegarde des réglages en cas de coupure du courant.
- Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par relais + triac.
- Normes :

| RED Sécurité | RED CEM | RED radio | RoHS |
|---|---|---|---|
| EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN60335-2-43 ; EN62233 | ETSI EN301489-3 ; ETSI EN301489-1 | EN300440 | EN IEC 63000 |

## Texte CCTP

***Il sera prévu, à la charge des titulaires de chaque lot, la fourniture, pose et raccordement d'émetteurs de chaleur muraux de type radiateurs sèche-serviettes électriques soufflants à fluide caloporteur auto-programmables avec optimiseur intégré, échelle galbée***

- **Conformes à la directive européenne Ecodesign 2018.**
- **Éligibles aux certificats d'économies d'énergie.**
- Profil galbé avec tubes en acier ronds de 22mm de diamètre.
- Commandes digitales, interface inclinée dotée d'un écran rétro éclairé blanc.
- Equipés d'une soufflerie brevetée au design extra fin, à turbine tangentielle à faible niveau sonore, dotée d'un dispositif anti-vibration et d'un filtre anti-poussière amovible nettoyable.
- Puissance nominale de la soufflerie/résistance PTC à puissance auto-adaptative de 580W à 1000W max. selon environnement.
- Boost : activation pendant une durée de 60min réglable de 10 à 90min, accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de linge ou de serviettes humides.
- **Equipés du Pack Innovation EcoSens, priorité aux économies d'énergie :**
  - **Détection de présence/d'absence intégrée**
  - **Programmation automatique MY ECOSENS :** L'appareil applique de manière automatique une programmation par auto-apprentissage du rythme de vie, sans aucun réglage préalable.
  - **Double fonction d'optimisation : permet encore plus d'économies en mode OPTI ECO et optimise le confort en mode OPTI CONFORT.**
- **Connectables à internet et pilotables à la voix* grâce à la connexion murale intelligente et connectée MYNEO LINK (vendue séparément).**
- **Equipés du pack +, priorité aux économies d'énergie :**
  - **Jauge de consommation d'énergie.**
  - **Indication de consommation d'énergie.**
  - **Détection automatique d'ouverture de fenêtre.**
  - **Programmation intégrée en accès protégé, journalière et hebdomadaire, 5 programmes pré-enregistrés dont 3 personnalisables.**
- **Sauvegarde des réglages effectués en cas de coupure d'alimentation électrique : réserve de marche de 16h.**
- **Sécurité anti-surchauffe.**
- Sécurité anti-basculement renforcée : Innovation 4 pattes de fixation brevetées.
- Gamme de puissances disponibles : 500W - 700W - 1000W.
- Existe en 3 finitions : blanc, effet chromé et gris anthracite.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- NF Electricité Performance *** , IP24, classe II.
- Coefficient d'aptitude : 0,1.
- Garantie fabricant : 3 ans.
- Récepteur radio intégré au boîtier de commandes pour permettre le pilotage à distance de l'appareil par télécommande radio (vendue séparément).

**Pilotage par la voix via Google Home ou Alexa d'Amazon.*

**Téléchargez le texte CCTP**

**Découvrez la fiche PEP**

NEOMITIS

NEOMITIS est une marque déposée de CO-INTECH S.A.S.

**Siège social, service commercial et administratif :**
Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses
38780 Pont-Evêque - France
Tél : +33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 27 50 11 22
E-mail : contact@neomitis.com

**Site de production :**
Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - Pouancé
49420 Ombrée d'Anjou - France

**www.neomitis.com**

S.a.s. au capital de 500 000 € - APE : 2752Z - SIRET 422 435 149 00030 RCS VIENNE - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR71 42243514 9 - Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - tous droits réservés. Crédits photos : © Fotolia