

Créateur d'innovations pour le confort thermique

# Thinaé

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR, PROGRAMMABLE

- Existe en 2 largeurs dont une version Slim
- Garantie 3 ans
- 5 programmes pré-enregistrés dont 3 modifiables
- Réserve de marche de 16h
- IP44 - NF Electricité Performance \*\*\*
- Coefficient d'aptitude : 0,1
- Pré-équipé d'un récepteur IR pour pilotage possible à distance
- 4 pattes de fixations blanches assorties
- Gabarit de pose intégré
- Fabrication Française

CONSTRUIRE DIGITAL  
**datBIM**  
Base de données techniques



## Les + produits en quelques lignes...



> Régulation PID



> Détection d'ouverture de fenêtre



> Verrouillage par code PIN



> Jauge de consommation d'énergie



> Programmation hebdomadaire intégrée



> Verrouillage clavier



> Indication de consommation d'énergie estimée (kWh)



> Limite de réglage de la température



> Boost instantané de 60 min réglables



> Réserve de marche

## Gammes disponibles

Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Nombre d'espaces serviettes
<b>Thinaé</b>					
RSEF0501	500	940	508	38	2
RSEF0701	700	1318	508	38	3
<b>Thinaé Slim</b>					
RSEF030S1	300	730	400	38	2
RSEF050S1	500	1150	400	38	3

\*Pour obtenir la profondeur de Thinaé et Thinaé Slim posé, ajouter 55 à 75 mm à la valeur de sa profondeur.



### > En option : télécommande infrarouge

- Forme ergonomique facilitant la prise en main.
- Touches de grandes dimensions rétro-éclairées.

- Simple à utiliser, une touche = une fonction.



### > En option : Connectable à internet grâce à myneo *link* la connexion murale intelligente et connectée

- > Directement connectable à Internet au travers de la box de votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire.
- > Pilotable à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC grâce à l'application gratuite MYNEOMITIS.
- > Pilotable à distance par la voix via Google Home ou Alexa d'Amazon.
- > Mesure de consommation en kWh.
- > Détection de présence/d'absence.
- > 3 possibilités d'installation : semi-encastrée, en saillie avec réhausse à droite ou à gauche de l'appareil.
- > Compatible avec la grande majorité des appareils de chauffage du marché, avec ou sans fil pilote.



Réf : EWSFPNEOA



## ● Caractéristiques techniques

- > Tension de service : 230VAC +/-10% 50Hz.
- > Classe II - IP44.
- > Température stockage : -20°C à +70°C.
- > Commande thermoplongeur classe II.
- > Boîtier de contrôle :
  - Fil pilote 6 ordres.
  - Réglage température de consigne +7°C à +30°C.
  - Sauvegarde des réglages en cas de coupure du courant.

- > Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par relais + triac.
- > Normes :

CEM	Basse tension	RoHS
EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3	EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN60335-2-43 ; EN62233	EN IEC 63000

## ● Texte CCTP

**Il sera prévu, à la charge des titulaires de chaque lot, la fourniture, pose et raccordement d'émetteurs de chaleur muraux de type radiateurs sèche-serviettes électriques à fluide caloporteur programmables, échelle droite.**

- > Conformés à la directive européenne Ecodesign 2018.
- > Profil droit avec tubes en acier ronds de 22mm de diamètre.
- > Commandes digitales, interface inclinée dotée d'un écran rétro éclairé blanc.
- > Connectables à internet et pilotables à la voix\* grâce à la connexion murale intelligente et connectée MYNEO LINK (vendue séparément).
- > Equipés du Pack +, priorité aux économies d'énergie :
  - Jauge de consommation d'énergie.
  - Indication de consommation d'énergie.
  - Détection automatique d'ouverture de fenêtre.
  - Programmation intégrée en accès protégé, journalière et hebdomadaire, 5 programmes pré-enregistrés dont 3 personnalisables.
- > Sauvegarde des réglages effectués en cas de coupure d'alimentation électrique : réserve de marche de 16h.
- > Sécurité anti-surchauffe.
- > Sécurité anti-basculement : 4 pattes de fixation blanches assorties.
- > Gamme de puissances disponibles : 300W - 500W - 700W.
- > Existe en largeur 500 ou 400 mm de large (version Slim).
- > Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- > NF Electricité Performance \*\*\*, IP44, classe II.
- > Coefficient d'aptitude : 0,1.
- > Garantie fabricant : 3 ans.
- > Récepteur infrarouge intégré au boîtier de commandes pour permettre le pilotage à distance de l'appareil par télécommande infrarouge (vendue séparément).

\*Pilotage par la voix via Google Home ou Alexa d'Amazon.



Téléchargez le texte CCTP



Découvrez la fiche PEP



NEOMITIS

NEOMITIS est une marque déposée de CO-INTECH S.A.S.

**Siège social, service commercial et administratif :**  
Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses  
38780 Pont-Evêque - France

Tél : +33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 27 50 11 22  
E-mail : contact@neomitis.com

**Site de production :**  
Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - Pouancé  
49420 Ombrière d'Anjou - France

[www.neomitis.com](http://www.neomitis.com)