

POLY R RENFORCÉ ✓ Flexible PVC nu renforcé



RÉSEAUX	TYPE	LONGUEUR	MATIÈRE	BÂTIMENTS
Habitat	Rectangulaire	3 ml 6 ml	PVC	Ventilation

Avantages

- Extra-plate : gain de place , idéale pour installation derrière placo
- Très résistante grâce à sa toile PVC renforcée
- Résistance aux températures de -10 à 80°C
- Facilité et rapidité de mise en oeuvre

► Caractéristiques

- Paroi en film PVC.
- Renforcement grille polyester.
- Armature hélicoïdale en fil d'acier enduit de PVC.

Température en continu	-10 à 80°C
Température max en pointe	80°C
Rayon de courbure mini	R = 1 D
Pression maxi	3000 Pa
Vitesse d'air maxi	30 m/s
Pare-vapeur	Non



► Applications

Idéal pour les installations de VMC simple flux et les aérateurs pour maison individuelle.

► Texte de prescription

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit flexible circulaire en PVC supporté par une armature hélicoïdale en fil d'acier enduit de PVC de type POLY R RENFORCÉ de marque STRULIK.

► Gamme

- Code famille : 632
- 2 tailles rectangulaire : 125X70 mm et 90X45 mm

POLY R RENFORCÉ RECTANGULAIRE

Taille	Quantité par carton sous filet comprimée	Quantité par palette	Code	Gencod	Prix H.T
6 ml					
90 X 45 mm	10	120	63208006	3701071980976	51,26
125 X 70 mm	8	64	63212506	3701071980983	75,10
3 ml					
90 X 45 mm	20	240	63208003	3701071981706	34,04
125 x 70 mm	16	128	63212503	3701071981713	41,52

