





HIDRO GU10 nickel

Encastré GU10 pour salle d'eau (vol.2), 230V direct et connexion sans outil, lampe non fournie
Code : **4077**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel
Matières / Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	GU10

Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	202 gr
Compatible minuterie	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Douille avec connexion sans outil.
Autres commentaires	Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.