




# OPERA LED 7,6W 3000K bronze

Applique pour tableau avec circuit LED 3000K intégré  
Code : **51219**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                      |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                            |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                            |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre          |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                           |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface (patère)                                          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps acier bronze / vieux bronze                               |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 90 °                                                |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 32 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (démontable)       |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                            |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 7.6 W / 7.6 W                                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50 Hz ; 40 mA                                       |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (démontable) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                           |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,80                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 740 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 97.37 lm/W                  |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +35 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 700 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |