



ASPEN TILT CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré IP20/65 dimmable, basculant, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **51226**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 15 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	430 lm
Efficacité lumineuse	78 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000

Puissance nominale / absorbée	5.5 W / 5.5 W	Poids net	146 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 34 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %		<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
Facteur de puissance	0,70	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
		Autres commentaires	Données de la LED en 4000K Flicker free - pas de scintillement