



# IDYL 00 LED 6W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version simple

Code : **53091**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                  |
| <b>IP</b>                              | IP44                                                        |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                        |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                 |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                       |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                               |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc                              |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                 |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                        |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)      |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                        |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 6.3 W / 6.3 W                                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA                                |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable) |

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                            |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 90 - 94                                           |
| <b>Faisceau</b>                       | 130 °                                             |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 700 lm                                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 107.7 lm/W                                        |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -5 °C / +40 °C                                    |
| <b>Variation</b>                      | NON                                               |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                       |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000                                             |
| <b>Poids net</b>                      | 250 gr                                            |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                               |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                               |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2                    |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas) |
| <b>Câblage</b>                        | Raccordement 0,5-2,5mm² sur bornier automatique.  |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,77 |
|-----------------------------|------|