Entrées d'air
hygroréglables compactes


BÉNÉFICES

- **Discrétion :**
  - dimensions compactes



DESCRIPTION

Entrée d'air utilisée dans le cas d'une VMC hygro type B.
Débit 6/45 m³/h en fonction du taux d'humidité de la pièce et pour une différence de pression de 20 Pa.
Dimensions réduites.



REF	Débit m³/h	Performance acoustique Dn,e,w (+ Ctr) en dB	Composition	Couleur	CODE
KITS complets					
EB compact 2	6/45	33	A + C	blanc	**422 596**
EA compact 2 M	6/45	33	A + C	marron	**422 597**

Possibilité d'avoir les éléments seuls. Nous consulter.

Entrées d'air
autoréglables petite entaille


DESCRIPTION-APPLICATION


Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales des logements, les entrées d'air autoréglables sont caractérisées par leurs débits nominaux sous une différence de pression de 20 Pascals. Elles sont conformes à la norme NF E 51 732. Entrées d'air 15, 22, 30 m³/h.

Se placent dans les chambres et séjour en partie haute, sur ou au-dessus des fenêtres ou sur un mur extérieur.
CHOIX ET NOMBRE D'EA : se référer au DTU 68-3 ou aux Avis Techniques (tableaux ci-contre).

MONTAGE SUR MENUISERIE

15, 22 ET 30 M³/H





Les modèles 15 et 22 m³/h permettent d'obtenir les débits 22 et 30 m³/h en cassant soigneusement les 2 clips sécables marqués 15 ou 22.



REF	Débit m³/h	Dn,e,w (+ Ctr) en dB	Composition	Couleur	CODE
KITS COMPLETS					
EA 15 N	15	35	A + B	blanc	**423 139**
EA 22 N	22	34	A + B	blanc	**423 140**
EA 30 N	30	33	A + B	blanc	**423 141**

Possibilité d'avoir les éléments seuls. Nous consulter.