

Fiche technique du produit

Spécifications



Manchon à sertir cuivre 25 - CEMBR 2486840 - FC

2486840

Marque : CEMBRE

Principales

Marque	CEMBRE
Référence	2486840
Fonction	Connexion permanente de câbles cuivre par sertissage
Gamme produits	Manchons non isolés pour conducteurs cuivre

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Utilisation principalement en intérieur, dans coffrets et armoires électriques
------------------------------	--

Compatibilité

Compatibilité	Câbles cuivre basse tension, outils de sertissage manuels ou hydrauliques
---------------	---

Caractéristiques physiques

Qualité du matériau	Cuivre haute conductivité, surface traitée pour limiter l'oxydation
Installation	Sertissage à l'aide d'un outil compatible avec manchons CEMBRE

Garantie & normes

Norme et certification	Produit conforme aux pratiques de raccordement des conducteurs cuivre selon recommandations CEMBRE
------------------------	--

Autres caractéristiques

Type	Manchon à sertir bout à bout en cuivre électrolytique
Section nominale du câble	25 mm²
Longueur approximative	35 mm
Diamètre externe	Environ 6,6 mm adapté au sertissage de câbles 25 mm²
Couleur et finition	Aspect cuivre brut, finition lisse pour un sertissage homogène

Présentation

CEMBRE 2486840 — Manchon à sertir cuivre 25 - CEMBR 2486840 - FC

Description

Le manchon à sertir CEMBRE 2486840 est un connecteur non isolé, conçu spécifiquement pour les conducteurs en cuivre d'une section de 25 mm². Avec une longueur d'environ 35 mm et un diamètre nominal de 6,6 mm, cet accessoire assure une excellente continuité électrique pour les applications liées aux câbles de puissance.

Destiné à garantir un raccordement permanent des câbles en cuivre par sertissage, le manchon CEMBRE 2486840 est compatible avec différents outils de sertissage. Il offre une faible résistance de contact et une grande solidité mécanique, s'adaptant parfaitement aux installations basse tension tout en répondant aux critères des tableaux électriques, que ce soit dans des environnements industriels ou tertiaires.

La mise en œuvre de ce manchon en cuivre permet d'établir des connexions fiables et durables, réduisant les échauffements tout en optimisant la qualité des liaisons dans les systèmes basse tension. Ce produit est idéal pour garantir la performance dans des installations électriques où la sécurité et la durabilité sont primordiales.