

Fiche technique du produit

Spécifications



Manchon à sertir cuivre 35 - CEMBR 2486850 - FC

2486850

Marque : CEMBRE

Principales

Marque	CEMBRE
Référence	2486850
Fonction	Connexion permanente de conducteurs cuivre par sertissage
Gamme produits	Manchons bout à bout cuivre non isolés L35-T

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Utilisation recommandée en intérieur sur circuits basse tension
------------------------------	---

Compatibilité

Compatibilité	Câbles cuivre souples ou rigides, réseaux basse tension et coffrets électriques
---------------	---

Caractéristiques physiques

Qualité du matériau	Cuivre haute conductivité, éventuellement étamé pour une meilleure résistance à la corrosion
Installation	Sertissage à l'aide d'outils manuels ou hydrauliques compatibles CEMBRE

Garantie & normes

Garantie	Garantie fabricant CEMBRE suivant conditions commerciales
Norme et certification	Conçu selon les pratiques de raccordement des conducteurs cuivre recommandées par CEMBRE

Autres caractéristiques

Type	Manchon à sertir bout à bout en cuivre électrolytique
Section nominale du câble	35 mm²
Longueur approximative	37 mm selon données fabricant

Diamètre interne	Environ 7,9 mm pour l'accueil de câbles 35 mm²
Couleur et finition	Aspect cuivre, finition lisse pour un sertissage homogène
Autres information	Idéal pour travaux de prolongation, réparation et jonction de câbles dans les installations de puissance

Présentation

CEMBRE 2486850 — Manchon à sertir cuivre 35 - CEMBER 2486850 - FC

Description

Le CEMBRE 2486850 est un manchon à sertir destiné aux conducteurs en cuivre de section 35 mm². Ce connecteur bout à bout non isolé fait partie de la gamme L35-T, et mesure environ 37 mm de long avec un diamètre interne de 7,9 mm. Sa conception permet d'assurer une continuité électrique optimale et une connexion fiable sur des câbles de puissance.

Ce manchon est conçu pour effectuer des raccordements permanents de câbles cuivre en basse tension par le biais d'un sertissage simple. Il nécessite des outils de sertissage appropriés et présente une résistance mécanique élevée tout en garantissant une faible résistance de contact. Il est adapté aux installations à la fois tertiaires et industrielles, facilitant ainsi les opérations de prolongation ou de réparation de conducteurs.

L'installation du manchon à sertir CEMBRE 2486850 se révèle simple et efficace, permettant de créer des liaisons bout à bout sur des conducteurs en cuivre. Il constitue une solution robuste qui contribue à la sécurité et à la performance des circuits électriques, tout en minimisant les risques d'échauffement et en assurant une fiabilité accrue des réseaux basse tension.