SPECIFICATIONS	RAD ALUMINIUM ELECTRIQUE A INERTIE FLUIDE 700W GEMMA	RAD ALUMINIUM ELECTRIQUE A INERTIE FLUIDE 1000W GEMMA	RAD ALUMINIUM ELECTRIQUE A INERTIE FLUIDE 1500W GEMMA	RAD ALUMINIUM ELECTRIQUE A INERTIE FLUIDE 1800W GEMMA
	photo non contractuelle	photo non contractuelle	photo non contractuelle	photo non contractuelle
Puissance	700W	1000W	1500W	1800W
Code DLR	0250045041	02500550B4	02500850B4	02501050B4
Marque du produit	DL RADIATORS	DL RADIATORS	DL RADIATORS	DL RADIATORS
Type corps (droit, galbé, bombé,…)	DROIT	DROIT	DROIT	DROIT
Matériau du corps	ALLUMINIUM	ALLUMINIUM	ALLUMINIUM	ALLUMINIUM
Coloris (RAL, PANTONE)	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
Type de thermostat	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
Type de programmation thermostat	7 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, energy saving, chrono 3 programmation pre enregistrées et une libre, stand by. Marche forçée 2h. Detection de fenetre ouverte. Securité enfant. Verrouillage clavier. ASC adaptative start control. Vacances. Indicateur comportamental.	7 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, energy saving, chrono 3 programmation pre enregistrées et une libre, stand by. Marche forçée 2h. Detection de fenetre ouverte. Securité enfant. Verrouillage clavier. ASC adaptative start control. Vacances. Indicateur comportamental.	7 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, energy saving, chrono 3 programmation pre enregistrées et une libre, stand by. Marche forçée 2h. Detection de fenetre ouverte. Securité enfant. Verrouillage clavier. ASC adaptative start control. Vacances. Indicateur comportamental.	7 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, energy saving, chrono 3 programmation pre enregistrées et une libre, stand by. Marche forçée 2h. Detection de fenetre ouverte. Securité enfant. Verrouillage clavier. ASC adaptative start control. Vacances. Indicateur comportamental.
Marche forcée (durée, minutée…)	2 HEURES	2 HEURES	2 HEURES	2 HEURES
Plage de fonctionnement du thermostat	7/32 °C	7/32 °C	7/32 °C	7/32 °C
Ecran LCD (+ situation : façade, derrière…)	sur thermostat	sur thermostat	sur thermostat	sur thermostat
Protection enfant	OUI	OUI	OUI	OUI
Système de détection de fenêtre ouverte	OUI	OUI	OUI	OUI
Dimensions produit	L 390 x H 580 x P 90	L 470 x H 580 x P 90	L 710 x H 580 x P 90	L 870 x H 580 x P 90
Normes	NF ELECTRICITE	NF ELECTRICITE	NF ELECTRICITE	NF ELECTRICITE
Classe	2	2	2	2
IP	IP24	IP24	IP24	IP24
Système de fixation murale inclus OUI/NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Durée de garantie de l'électronique	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS
Durée de garantie du corps de chauffe	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS