

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Plafonnier LED

5905339391117



1800K
SUPER
WARM



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir / or

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Réglage de la luminosité intégré : oui

Compatibilité avec un variateur: non

contrôleur: télécommande à infrarouge

Hauteur [mm]: 75

Diamètre [mm]: 380

Teneur en mercure: non

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 25

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: métal

Source de lumière: LED

Type de diode: LED SMD

Fonction lumière nocturne: 13W / 460lm / 2700K

Flux lumineux [lm]: max 1460 (4000K)

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc chaud, blanche, blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 2700-6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 90

Durée de vie [h]: 20000

Nombre de cycles on/off: ≥ 20000

Angle de vision [°]: 120

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de branchement: Connecteur a vis


Plage section de câble [mm²]: 1,5

Degré IP: 20

Kształt: rond

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Plafonnier LED



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 864

Poids [g]: 1252

Longueu carton emballage [cm]: 42

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 42

Poids carton [kg]: 12.52

Largeur carton [cm]: 45

Hauteur carton [cm]: 45

Longueur carton [cm]: 85

Volume carton [m³]: 0.172125