

Description et principales caractéristiques techniques

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2 A

- Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V
- Boîtier Rail DIN 2 modules
- Condensateur Extra-Long-Life > 105°C
- Température de fonctionnement : - 10° / + 40° C
- Haut rendement > 85 %
- Faible consommation à vide
- Protection électronique contre les surtensions et les courts-circuits
- Led verte d'état de sortie 12 V
- Indice de protection IP20



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 90 x 35 x 59

Notice



Avantages :

- 2 modules
- Montage rail DIN
- Protection contre les surtensions et les court-circuits
- Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V
- Led d'état de sortie 12 V

Utilisations :

- Contrôle d'accès
- Ventouses

Produits associés :

U AV 0151/095 V+

T CV 24 DC

T ALM 1012/1

T ALM 4512/3

Centrale contrôle d'accès autonome VIGIK+/résidents 1 porte (PROXIMAN)

Gâche à larder à émission 12 Vcc à mémoire (Tête alu courte)

Alimentation modulaire 12 Vcc / 1,25 A, 1 module DIN

Alimentation modulaire 12 Vcc / 4.5 A, 3 modules DIN

