

Description et principales caractéristiques techniques

- Claviers codés autonome
- 999 codes
- 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable)
- Façade en aluminium anodisé naturel anti-vandales d'épaisseur 4 mm
- Réservation T25 pour canon PTT ou lecteur VIGIK®
- Obturateur fourni monté
- Bouton porte en inox
- Touches métalliques rétroéclairées affleurantes étanches
- Vis anti-vandales de type inviolables
- Alimentation 12-24 Vca/Vcc



EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 178 x 110 x 40

Façade (H x L x Épaisseur) : 178 x 110 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 158 x 90 x 35

Notice



Produits associés :

T ALM 2012/2	G TF 104	T KIT PRO	T CC 333	U TRL 12	U AV 0151/095 V+
Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN	Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN	Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche	Cadre saillie alu pour TSEC303E	Relais NO/NF 12 Vcc/Vca 16A en boîtier avec bornier de raccordement	Centrale contrôle d'accès autonome VIGIK+/résidents 1 porte (PROXIMAN)
					