

Description et principales caractéristiques techniques

- Facade en aluminium de faible épaisseur
- Alimentation 12/24 Vcc/Vac
- 1 relais, temporisation des relais de 0,2 à 99 secondes
- 50 codes de 4 à 8 termes
- Grandes touches Diam 16, rétro-éclairées bleu avec inscription en braille
- Bouton porte pour raccordement d'une horloge externe (non incluse)
- Buzzer signal sonore et led



EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 270 x 120 x 24

Façade (H x L x Épaisseur) : 270 x 120 x 24

Encastrement (H x L x prof.) : 245 x 97 x 45

Notice



Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



G TF 104

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN



T KIT PRO

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche



T CC 600

Cadre saillie alu pour TSEC601E, TSEC701/E et TSEC800/E



U TRL 12

Relais NO/NF 12 Vcc/Vca 16A en boîtier avec bornier de raccordement



U AV 0151/095 V+

Centrale contrôle d'accès autonome VIGIK+/résidents 1 porte (PROXIMAN)

