

Description et principales caractéristiques techniques

Centrale de contrôle d'accès monoporte VIGIK+/résidents PROXILIGHT

- Centrale avec numéro de canon unique, une tête de lecture format T25
- Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
- Bornier de raccordement débrochable
- Gestion autonome :
- Jusqu'à 1 000 badges résidents avec le badge maître (10 badges maîtres maxi)
- Suppression de badges par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir le badge)
- Possibilité de suppression de tous les badges résidents ou maître par le dip-switch de la centrale



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 75 x 70 x 20

Notice



Produits associés :

T ALM 1012/1	U AV 0151/12	T FAC VGK	T APT 07/A	U AV 0151/23
Alimentation modulaire 12 Vcc / 1,25 A, 1 module DIN	Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN	Façade en inox ep 1.5 mm avec perçage anti-rotation au diamètre T25 (85x85 mm)	Boîtier inox saillie pour façades TFAC07/B, TT071/E, TT071/NH, TFACVGK 85x85 mm	Badge de proximité noir MIFARE PLUS anti-copie 13.56MHz
				