

Fiche technique du produit

Spécifications



Détecteur de porte et fenêtre Zigbee 3.0 - HEIMAN HS1DS-E

HS1DS-E

Marque : HEIMAN

Principales

Marque	Heiman
Référence	HS1DS-E
Fonction	Surveillance d'état ouvert/fermé des portes et fenêtres avec notification en temps réel via application mobile
Gamme produits	Capteur intelligent d'ouverture de porte et fenêtre

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Usage intérieur
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C

Compatibilité

Application compatible	Tuya, mqtt, home assistant, etc..
------------------------	-----------------------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Qualité du matériau	ABS et PC V0, plastique ignifuge

Garantie & normes

Garantie	2 ans
Norme et certification	Conforme aux normes Zigbee et compatible avec l'écosystème domotique Tuya

Autres caractéristiques

Protocole de communication	Zigbee 3.0
Tension de fonctionnement	DC 3V (2 piles alcalines AAA), autonomie de 5 ans
Distance de détection	≤ 15 mm, peut atteindre 20 mm

Réseau	réseau ad hoc Zigbee
Distance de mise en réseau sans fil	≤ 100 m (en espace ouvert)
Anti-interférences RF	80 MHz – 1 GHz, 10 V/m
Environnement de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement	maximum 95% HR
Dimensions détecteur	76 x 36,6 x 16,5 mm
Dimensions aimant	76 x 13,9 x 16,5 mm
Autres informations	Fonctionne avec 2 piles AAA, autonomie jusqu'à 5 ans, portée réseau Zigbee environ 100 m en espace dégagé, dimensions capteur 76 × 36,6 × 5 mm, dimensions aimant 76 × 13,9 × 16,5 mm, alarme anti-sabotage intégrée.

Présentation

HEIMAN HS1DS-E — Détecteur de porte et fenêtre Zigbee 3.0 - HEIMAN HS1DS-E

Description

Le modèle HS1DS-E de Heiman est un détecteur dédié à la surveillance des ouvertures de portes et fenêtres. Conçu pour assurer la sécurité des habitations, ce dispositif utilise la technologie Zigbee, garantissant ainsi une communication efficace et stable avec les applications mobiles.

Ce capteur est conçu pour notifier instantanément l'utilisateur des activités suspectes détectées aux entrées de la maison. Grâce à son système d'alarme anti-sabotage, il renforce la sécurité tout en facilitant l'interaction à distance via les applications compatibles.

L'installation du HS1DS-E est simplifiée, permettant une intégration rapide dans tout type d'environnement résidentiel. Ce détecteur représente une solution idéale pour assurer le contrôle des accès tout en offrant une autonomie prolongée, adaptée à une utilisation quotidienne.