

Fiche technique du produit

Spécifications



Détecteur de mouvement Zigbee 3.0 - HEIMAN HS1MS-E

HS1MS-E

Marque : HEIMAN

Principales

Marque	Heiman
Référence	HS1MS-E
Fonction	Détecteur de mouvement
Gamme produits	Capteur de mouvement intelligent ZigBee

Caractéristiques radio & électriques

Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C
-------------------------------	---------------

Compatibilité

Application compatible	Tuya, Home assistant, mqtt, home assistant, etc..
------------------------	---

Caractéristiques physiques

Dimensions	65 x 65 x 28 mm
Couleur	Blanc
Qualité du matériau	Plastique robuste compatible usage domestique

Garantie & normes

Garantie	2 ans
Norme et certification	Conforme ZigBee, intégration possible avec Thread et Matter

Autres caractéristiques

Protocole de communication	Zigbee 3.0
Tension de fonctionnement	DC 3 V (1 pile CR123A/CR17335), autonomie de 5 ans (basé sur 100 déclenchements par jour)
Angle de détection	90°

Hauteur d'installation	2,1 m
Distance de détection	9 à 12 m, dans un environnement à 25 °C
Réseau	Zigbee 3.0
Distance de mise en réseau sans fil	≤ 100 m (en espace ouvert sans obstacle)
Environnement de travail	-10 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement maximale	95% HR
Immunité aux animaux domestiques	11 kg ou moins
Usage	Intérieur
Autres informations	Montage : collage mural simple, Compatible avec les applications domotiques Tuya et autres via ZigBee, Installation rapide, notifications en temps réel et possibilité d'associer d'autres appareils pour renforcer la sécurité.

Présentation

HEIMAN HS1MS-E — Détecteur de mouvement Zigbee 3.0 - HEIMAN HS1MS-E

Description

Le HS1MS-E de Heiman est un capteur de mouvement avancé qui utilise la technologie ZigBee 3.0. Conçu pour optimiser la sécurité des environnements domestiques et professionnels, il permet une surveillance efficace des activités dans différents espaces.

Ce détecteur, destiné à un usage intérieur, se distingue par sa facilité d'intégration au sein de systèmes de gestion connectés. Il offre une portée de détection allant jusqu'à 10 mètres avec un angle de 90°, le tout en maintenant une faible consommation d'énergie.

L'installation de ce capteur est simple et rapide grâce à un système de collage. Sa conception permet une utilisation variée, renforçant ainsi la sécurité et le contrôle à distance des lieux où il est déployé.