

Fiche technique du produit

Spécifications



Détecteur de porte et fenêtre Zigbee 3.0 - HEIMAN HS3DS-E

HS3DS-E

Marque : HEIMAN

Principales

Marque	Heiman
Référence	HS3DS-E
Fonction	Détecteur d'ouverture de porte et fenêtre avec alertes et notifications en temps réel via Zigbee
Gamme produits	Capteur d'ouverture intelligent

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Usage intérieur
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C

Compatibilité

Application compatible	Tuya, Smart Life, mqtt, home assistant, etc..
------------------------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Qualité du matériau	Plastique ABS robuste

Garantie & normes

Garantie	2 ans
Norme et certification	Compatible avec Zigbee, certifications domotiques standards

Autres caractéristiques

Protocole de communication	Zigbee 3.0
Tension de fonctionnement	DC 3V (1 pile CR2), durée de vie 10 ans
Distance de détection	20 à 30 mm

Mise en réseau	Zigbee 3.0
Humidité de fonctionnement	≤ 95% HR (sans condensation)
Dimensions du détecteur	72 x 21 x 26 mm
Dimensions de l'aimant	35 x 11 x 13 mm
Autres informations	Fonctionne avec 2 piles AAA, portée Zigbee jusqu'à 100 m en espace ouvert, distance de détection magnétique jusqu'à 15 mm (peut atteindre 20 mm), anti-interférences RF entre 80 MHz et 1 GHz, dimensions capteur 76 × 36,6 × 16,5 mm, dimensions aimant 76 × 13,9 × 16,5 mm.

Présentation

HEIMAN HS3DS-E — Détecteur de porte et fenêtre Zigbee 3.0 - HEIMAN HS3DS-E

Description

Le détecteur de porte et fenêtre HEIMAN HS3DS-E est un dispositif intelligent fonctionnant sur la technologie Zigbee 3.0. Sa principale fonction est de surveiller l'état d'ouverture ou de fermeture des portes et fenêtres, assurant ainsi une protection accrue de votre domicile.

Grâce à sa connectivité Zigbee, le HS3DS-E permet un suivi en temps réel des accès et envoie des notifications fiables pour signaler tout changement d'état. Il est conçu pour garantir une portée de communication satisfaisante et possède une batterie longue durée, optimisant ainsi son efficacité dans la sécurité domestique.

L'installation de ce détecteur est simple et rapide, ce qui en fait une solution idéale pour le contrôle des ouvertures dans divers environnements. Que ce soit dans une maison individuelle ou un appartement, le HS3DS-E s'intègre facilement et offre une surveillance continue de vos accès.