




NFT810



## Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 3 modules

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal                                       | 10 A    |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 7,50 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1 | 6 kA    |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2  | 10 kA   |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 10 kA   |

#### Architecture

|               |      |
|---------------|------|
| Type de pôles | 3P+N |
| Courbe        | C    |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

#### Principaux attributs électriques

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
|-----------------------------------------------------|------|

#### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue        | 400 - 415 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC          |
| Tension assignée d'isolement        | 500 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 000 V     |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Raccordement

|                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 0,75 - 16,0 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 0,75 - 10,0 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, montage

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Couple de serrage                                  | 1,90 - 1,90 Nm |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires  | Borne à vis    |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis    |
| Position de montage du produit sous 360°           | Oui            |

| Conditions d'utilisation                              |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2      | 3             |
| Classe de limitation d'énergie I²t                    | 3             |
| Tropicalisation/humidité/Exécution                    | Tous climats  |
| Température de service                                | -25 - 60 °C   |
| Puissance                                             |               |
| Puissance dissipée totale sous IN                     | 6,70 W        |
| Connectivité                                          |               |
| Type de raccordement                                  | Borne à vis   |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | Borne décalée |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Borne décalée |
| Dimensions                                            |               |
| Hauteur                                               | 84,70 mm      |
| Largeur                                               | 53,10 mm      |
| Profondeur                                            | 70 mm         |