



Résine NS

Résine NS

Résine polyester sans styrène agréée béton et maçonneries

Description

- Résine polyester sans styrène agréée béton et maçonneries.
- Couleurs : beige, gris, blanc.
- Livrée avec 3 embouts mélangeurs (410 ml) ou 2 embouts mélangeurs (300 ml).

Les + du produit

- Sans styrène.
- Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
- Diamètre de perçage réduit (Ex : perçage Ø18 mm pour tige filetée M16).
- Pour tiges filetées M8 à M16 dans béton C20/25 à C50/60.
- Aciers zingués 5,8; 8,8 et 10,9 - Inox A4 et HCR.
- Profondeur d'enfoncement de 6 à 20 fois le diamètre.

Applications

- Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage...

Les Agréments

ETE 20/0136 pour le scellement dans les maçonneries.

ETE 20/0135 pour le scellement de tiges filetées dans le béton.

Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).



Béton



Parpaing plein / Pierre



Brique pleine



Parpaing



Brique creuse



Béton cellulaire



ETE 20/0136 pour le scellement dans les maçonneries.
ETE 20/0135 pour le scellement de tiges filetées dans le béton.
Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).

Les variantes du produit

Désignation 11 variantes	Contenance	Couleur	Référence	Condt	Surcondt
RÉSINE NS 300ml Beige - Unité	300 ml	Beige	A859850	Unité	5 cartouches
RÉSINE NS 300ml Beige - Carton de 6	300 ml	Beige	A050050	Carton de 6	Aucun
RÉSINE NS 300ml Beige - Carton de 12	300 ml	Beige	A050055	Carton de 12	Aucun
RÉSINE NS 300 ml Beige - Box de 90	300 ml	Beige	A992012	Box de 90	Aucun
KIT NS 300 ml Beige + 4 tiges filetées 10 x 160 + 4 filtres nylon	300 ml	Beige	A860050	1 kit	5 kits
RÉSINE NS 300ml Grise - Carton de 6	300 ml	Grise	A050060	Carton de 6	Aucun
RÉSINE NS 300ml Grise - Carton de 12	300 ml	Grise	A050065	Carton de 12	Aucun
RÉSINE NS 410ml Beige - Carton de 6	410 ml	Beige	A050135	Carton de 6	Aucun
RÉSINE NS Prise Rapide 410ml Beige - Carton de 6	410 ml	Beige	A050087	Carton de 6	Aucun
RÉSINE NS 410ml Blanche - Carton de 6	410 ml	Blanche	A050125	Carton de 6	Aucun
RÉSINE NS 410ml Grise - Carton de 6	410 ml	Grise	A050130	Carton de 6	Aucun

Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16
Maçonneries creuses	100	100	100	100	100
Béton	500	850	950	1200	1500

Temps de manipulation et de mise en charge

Température	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
-10 °C *	50 min	240 min
-5 °C *	40 min	180 min
5 °C	20 min	90 min
15 °C	9 min	60 min
25 °C	5 min	30 min
35 °C	3 min	20 min

* La température de la résine doit être de 20°C minimum.

Pour les trous humides et inondés : doubler le temps de mise en charge.

Stockage entre + 5 °C et 25 °C.

Mise en œuvre

