

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Luminaire mural LED

5905339266828



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: chrome

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 900

Largeur [mm]: 110

Hauteur [mm]: 42

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 15

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 1340

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 1900

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de vision [°]: X120/Y105

Date of issue: 20.05.2025, 08:25


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Luminaire mural LED



Efficacité lumineuse [lm/W]: 89

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-30

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5

Degré IP: 44

Kształt: rectangulaire

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 370

Poids [g]: 675

Longueur carton emballage [cm]: 13

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 91


Poids carton [kg]: 6.75

Largeur carton [cm]: 28

Hauteur carton [cm]: 27.5

Longueur carton [cm]: 93

Volume carton [m³]: 0.07161



Date of issue: 20.05.2025, 08:25


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Luminaire mural LED



Date of issue: 20.05.2025, 08:25

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com