

28994 REKA PIR EL 7W-L-GR

Luminaire pour façade

5905339289940



Kanlux REKA PIR est un luminaire architectural LED destiné à être installé sur les façades des bâtiments. Équipé d'un détecteur de mouvement et d'un capteur crépusculaire (fonctionnant indépendamment), il permet de régler la durée d'éclairage (10 s à 10 min) et le seuil d'intensité lumineuse (0 à 1000 lx). Grâce à ses volets réglables, il émet de la lumière dans deux directions, vers le haut et vers le bas, permettant d'obtenir des effets allant de fines lignes à de larges cascades lumineuses. Ce luminaire est idéal pour éclairer les murs extérieurs, les terrasses, les balcons et les tonnelles, en particulier lorsqu'il n'est pas nécessaire qu'il reste allumé en permanence. Grâce à son détecteur, il ne s'allume que lorsqu'il fait sombre et qu'il détecte un mouvement à proximité. Si nécessaire, il peut également fonctionner en mode continu : il suffit de sélectionner la combinaison marche/arrêt.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: graphite

Mode d'installation: mural

Usage: extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Détection de mouvement: non

Direction faisceau lumineux: haut et bas

Longueur [mm]: 100

Largeur [mm]: 102

Hauteur [mm]: 151

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 7

Classe électrique: I

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Matériau vitre de protection: verre trempé

Type de diode: LED COB

Flux lumineux [lm]: 340

28994 REKA PIR EL 7W-L-GR

Luminaire pour façade



Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : 360

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K] : 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : 6

Indice de rendu des couleurs : 80

Durée de vie [h] : 30000

Nombre de cycles on/off : ≥ 20000

Angle de vision [°] : max 90

Efficacité lumineuse [lm/W] : 49

Plage de températures ambiantes [°C] : -20÷35

Type de détecteur: PIR

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²] : 1

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute] : 10-10

Angle de détection du capteur [°] : H120

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx] : 0-1000

Degré IP: 54

Portée du capteur [m] : max 6

Kształt: carré

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g] : 686

Poids [g] : 783.5

Longueur carton emballage [cm] : 10.5

Largeur emballage unitaire [cm] : 10.5

Hauteur emballage unitaire [cm] : 16

Poids carton [kg] : 15.67

Largeur carton [cm] : 23

Hauteur carton [cm] : 34

Longueur carton [cm] : 55

Volume carton [m³] : 0.04301

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

28994 REKA PIR EL 7W-L-GR

Luminaire pour façade

- Réglage de l'angle d'éclairage

