

39540 TALU IP44 DSO-W

Anneau pour spot

5905339395405



IP
44/20



Kanlux TALU est un luminaire ponctuel durable et esthétique avec un indice de protection IP44/20, destiné aux pièces à humidité élevée. Disponible en version ronde ou carrée, en blanc ou noir mat, avec verre transparent et joint d'étanchéité. Adapté aux sources lumineuses LED remplaçables, il est idéal pour les salles de bains, les cuisines et autres intérieurs exigeants.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Utilisation de lampes à protection renforcée : oui

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

anneau décoratif sans douille céramique : oui

Source de lumière remplaçable: oui

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge : oui

Hauteur [mm]: 30

Diamètre [mm]: 84

Orrifice de montage [mm]: Ø60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: II/III

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Source de lumière: MR16/PAR16

Source de lumière incluse: non

Culot (Source de lumière): Gx5,3/GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Réglage du faisceau du luminaire : non

Degré IP: 44/20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1


Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 80

Poids [g]: 118

39540 TALU IP44 DSO-W

Anneau pour spot



Poids unitaire brut [g]: 110
Longueu carton emballage [cm]: 11
Largeur emballage unitaire [cm]: 9
Hauteur emballage unitaire [cm]: 4
Poids carton [kg]: 5.9
Largeur carton [cm]: 24
Hauteur carton [cm]: 22.5
Longueur carton [cm]: 47.5
Volume carton [m³]: 0.02565