

Fiche produit



PLEXO³ LEGRAND

Coffret étanche Plexo3 IP65 2x18 modules avec bornier

REF. 601946 | EAN. 3245066019468

Coffret Plexo³, coffret étanche sans bornier - IP 65 - IK 09 - Classe II. Porte et coffret entièrement réversibles. Châssis et plastrons amovibles à partir de la version 2 rangées.

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Coffret Plexo³, coffret étanche sans bornier - IP 65 - IK 09 - Classe II. Porte et coffret entièrement réversibles. Châssis et plastrons amovibles à partir de la version 2 rangées.

Caractéristiques techniques

Mode de pose	Saillie
Nombres de rangées	2
Largeur en nombre de modules	18
Type de couverture	Porte
Finition du couvercle	Fermé
Type de porte	Unique
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Porte pour transmission du signal	Oui
Avec serrure	Non
Type de fermeture	Autre
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Profondeur d'encastrement	157 mm
Hauteur d'encastrement	278 mm
Largeur d'encastrement	444 mm
Profondeur intérieure	78 mm
Borne de mise à la terre	Oui

Borne à conducteur neutre	Oui
Rail DIN	Oui
Avec cadre/support de montage	Non
Possibilité de montage en saillie	Oui
Couleur	Gris
Finition CEM	Non
Numéro RAL	7046
Classe de protection (IP)	IP65
Hauteur	282 mm
Largeur	448 mm
Profondeur	161 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules)	36
Résistance aux chocs (IK)	IK09
Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-15-55 °C
Température de stockage (Min-Max)	-15-55 °C
Equipé de visière de protection antipluie	Non

Documentation

Documentation technique

-  Guide Technique : choisir son enveloppe en fonction de l'environnement | PDF (6.2Mo)
-  EXB14046_WS_Plexo3_IP65_Cabinets.pdf | PDF (42.39Mo)
-  EXB22026_CA_Plexo3_Coffrets_IP65.pdf | PDF (42.23Mo)
-  Technical Guide: Choose your enclosure according to the environment | PDF (6.56Mo)

Certificats et agréments

-  LOVAG-IT 17 .013-R02 | (1.1Mo)
-  OC / CB-654748 | (0.36Mo)

Objet BIM

- Legrand_Cabinet_Plexo³_18_modules.rfa | RFA (8.2Mo)
- Legrand_Coffret_Plexo³_18_modules.rfa | RFA (8.2Mo)