

Fiche technique du produit

Spécifications



Répartiteur TNT / Câble opérateur 4 sorties RJ45 413019 - FC

413019

Marque : LEGRAND

Principales

Marque	LEGRAND
Référence	413019
Fonction	Distribution des signaux TV hertzien et câble vers 4 sorties RJ45
Gamme produits	Coffrets de communication Optimum, modules TV RJ45

Caractéristiques radio & électriques

Température de fonctionnement	De 5 °C à 40 °C, stockage de -25 °C à 70 °C
-------------------------------	---

Compatibilité

Compatibilité	Compatible réseaux TV hertzien TNT et câble opérateur avec voie de retour
---------------	---

Caractéristiques physiques

Dimensions	Hauteur environ 78,2 mm, largeur 71,2 mm, profondeur 69,5 mm
Installation	Montage modulaire sur rail DIN dans coffret Optimum manuel

Autres caractéristiques

Type	Répartiteur modulaire télévision TNT et câble opérateur
Nombre de modules	4 modules sur rail DIN
Nombre de sorties	4 sorties RJ45 pour desserte des prises terminales
Alimentation	Nécessite alimentation 9 V spécifique (réf. Legrand associée)
Puissance consommée	Environ 3,7 W avec cos ϕ 0,34
Indice de protection	IP20, usage à l'intérieur du coffret
Résistance aux chocs	IK04, tenue mécanique adaptée au tableau

Présentation

LEGRAND 413019 — Répartiteur TNT / Câble opérateur 4 sorties RJ45 413019 - FC

Description

Le répartiteur modulaire LEGRAND 413019 est conçu pour la distribution des signaux TV, incluant les transmissions TNT et câble opérateur. Ce dispositif est monté sur rail DIN et offre la capacité de fournir quatre sorties RJ45, assurant une connexion centralisée des flux multimédias dans le coffret de communication.

Avec des performances optimales, le 413019 permet une conversion efficace des signaux TV pour une diffusion via RJ45. Ce module nécessite une alimentation dédiée de 9 V, affichant une puissance d'approximativement 3,7 W. Il est conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de 5 à 40 °C, garantissant ainsi la stabilité et la fiabilité des transmissions.

Le montage du répartiteur 413019 s'effectue aisément dans des coffrets de communication, idéal pour des installations nouvelles ou des projets de rénovation. Il assure une diffusion harmonisée entre la télévision hertzienne et le câble opérateur. Avec un indice de protection IP20 et une résistance mécanique IK04, ce module est parfaitement adapté pour une intégration dans des environnements résidentiels.