

Fiche technique du produit

Spécifications



Capteur de luminosité Zigbee 3.0 MOES ZSS-QY-LS-C

ZSS-QY-LS-C

Marque : MOES

Principales

Marque	MOES
Référence	ZSS-QY-LS-C
Fonction	Mesure de la lumière de 0 à 1000 Lux pour automatisation d'éclairage
Gamme produits	Capteurs domotiques Zigbee Tuya pour éclairage

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Utilisation principale en intérieur, zones résidentielles ou tertiaires
------------------------------	---

Compatibilité

Compatibilité	Réseau Zigbee 3.0, écosystèmes Tuya, Smart Life et passerelles compatibles
---------------	--

Caractéristiques physiques

Dimensions	Environ 50 x 17 mm, faible encombrement pour intégration discrète
Qualité du matériau	Corps plastique léger adapté aux environnements domestiques
Type montage	Pose murale ou sur support, fixation par adhésif ou vis selon configuration
Installation	Association à une passerelle Zigbee Tuya, appairage via application mobile

Garantie & normes

Norme et certification	Conception conforme aux exigences radio Zigbee 2,405–2,480 GHz
------------------------	--

Autres caractéristiques

Type	Capteur de luminosité, détecteur d'éclairement ambiant
Nombre de modules	Capteur monobloc compact pour montage mural ou surface
Couleur et finition	Finition claire et neutre, adaptée aux murs et plafonds modernes

Présentation

MOES ZSS-QY-LS-C — Capteur de luminosité Zigbee 3.0 MOES ZSS-QY-LS-C

Description

Le capteur de luminosité MOES ZSS-QY-LS-C est un dispositif intelligent qui mesure le niveau d'éclairement ambiant, fonctionnant dans une plage de 0 à 1000 Lux. Conçu pour automatiser l'éclairage, il s'avère particulièrement utile pour améliorer le confort au sein des espaces résidentiels et professionnels.

S'intégrant aisément au réseau Zigbee 3.0, ce capteur utilise une pile CR2032 de 3 V, garantissant une faible consommation d'énergie. Il se connecte directement à des passerelles compatibles avec Tuya ou Smart Life, permettant de gérer efficacement l'éclairage connecté selon les besoins des utilisateurs.

Ce capteur est conçu pour une installation facile et discrète, s'adaptant à de multiples supports. Il est capable de déclencher des scénarios automatisés en fonction des variations de lumière, comme l'allumage ou l'extinction des éclairages et le contrôle des volets motorisés, garantissant ainsi une meilleure efficacité énergétique et une prise en charge sécurisée des installations modernes.