RT: 55X100MM

MOES
Smart Home Manufacturer

Instruction Manual
Plug Air Detector

English

S02-CO-24E-MS-E023

• Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch des Installationsvideo und der Funktionseinführung zu erhalten
• Escanear el código QR para obtener el manual en español, el video de instalación y la introducción de la función
• Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en français, la vidéo d'installation et l'introduction des fonctions
• Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видеоинструкцию по установке и описание функций
• Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano, il video di installazione e la guida alle funzionalità. Video di installazione e funzionalità
• Leia o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução das funções
• Zinkang kodi QR, aby uzyskać instrukcję, filmy instalacyjne i funkcje
• QRコードをスキャンして、日本語のマニュアル、インストールビデオ、機能紹介をゲットしてください。
• QR 코드를 스캔하면 한국어 설명서, 설치 동영상, 기능 안내를 받을 수 있습니다.
• امسح رمز QR للحصول على دليل باللغة العربية، فيديو التثبيت، ومقدمة الوظائف

請扫描二维码获取中文说明书，安装视频及功能介绍

Specification

Model: PTH-24E
Carbon Monoxide: 0-999PPM (±10%)
CO Sound Alarm Range: (Initial Default) 51 PPM
Combustible Gas: GAS Lv1: 4 Lel (15% LEL)
GAS Sound Alarm Range: GAS Lv2 ≥ 5% LEL
Temperature: -10℃~50℃ (±1.5℃)/14℉~122℉ (±2.7℉)
Humidity: 0%-95% RH (±5%)
Input: 100~220V 50/60Hz Replaceable Plug
Screen: 2.0"320*240 IPS
Shell: Flame Retardant ABS Plastic
Work Temp: -10℃~50℃/14℉~122℉
Alarm: Very Loud
Product Size: 105mmx55mmx52mm (With Plug)
Packing List: PTH-24E01; Manual×1; Plug×1

Product Introduction

Product Front

Green Yellow Orange Red
CO Unit PPM
SAS Sensitivity
Temp Value
Indicator Light
Screen Brightness Keys
Alert Icon
CO Sound Icon
CO Value
Level 1-4 Gas Value
Hum Value
Short Press: Switch Screen Brightness
Long Press The Screen Flips 180 degrees
GAS GAS Hum Temp
Sound
Temp Value
Hum Value
Level 1 (Green) Level 2 (Yellow) Level 3 (Orange) Level 4 (Red) GAS Level: 4
Green Orange Red
CO CO Indicator Light

Product back

Plug,Disassembly And Replacement Of Various Areas plugs
Right Twist
Turn Left
Disassembling Button
Ventilation

Light indication alert

Green Orange Red
Green Yellow Orange Red

Green Breathing
When the carbon monoxide concentration is in the range of 0~50ppm and the combustible gas concentration is less than 5% LEL,the emerald green breathing light flashes,the initial default green icon on the screen and the flashing combustible gas level1 green light indicates that the carbon monoxide concentration and combustible gas are in a low state, and the alarm sound is muted.
Orange Breathing
When the carbon monoxide concentration is in the range of 51~100ppm and the combustible gas concentration is greater than or equal to 5% LEL and less than 8% LEL,the orange breathing light will flash,and the yellow warning icon and the flashing combustible gas level 2 yellow light will appear on the screen,indicating alert, and the buzzer will have an alarm.
Orange Flash
When the carbon monoxide concentration is in the range of 101~150ppm and the combustible gas concentration is greater than or equal to 8% LEL and less than 15% LEL,the orange flash light will flash,the orange warning icon and the flashing combustible gas level 3 orange warning light appear on the screen,indicatingdanger,and the buzzer has an audible alarm.
Red Pop -Up, Unable To Close
When the carbon monoxide concentration is more than 150ppm and the combustible gas concentration is greater than or equal to 15% LEL,the red flash light will flash, the red warning icon will appear on the screen and the red warning light of combustible gas level 4 will appear ,indicating danger, and the buzzer will have an audible alarm.

Notice:
1. The RGB color indicator is linked with the screen brightness adjustment, and when the screen brightness is 0%, the RGB color indicator is turned off .
2. Level 2 and 4 are not brightly adjusted, cannot be muted, cannot turn off the screen, or the screen goes directly from 0% to 100%.
3. When the screen is off, the RGB color light flashes at low frequency.
4. There are GAS and CO alarms at the same time, the alarm sound priority is displayed (such as CO level 2, GAS level3, then display level 4 alarm)

Operation

Short Press
Long Press
Unmute
Sound Off
Long Press The Screen Flips 180 Degrees

▲ The life of the host is normally five years, and when the life of the host is exhausted, the display will show a prompt of "Sensor life has expired".

▲ When the screen brightness is 0%, turn off the breathing light, and when the alarm reaches level 4, the red flash light cannot be turned off, and the screen cannot be turned off.

Declaration of conformity

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type PTH-24E is in compliance with Directive 2014/53/EU,2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.moestech.com/blogs/news/so-cg

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.
We hope you'll enjoy using it.
The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows:
1. During the period of the warranty, you must comply with the following terms and procedures:
1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt) or other document confirming the actual date of purchase(), unless the purchaser of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please properly packaged and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to human reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor - for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the claim, the Guarantor shall decide whether to repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if high or low-quality parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the manual, and such services are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover
a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire if the buyer does not:
a) Remove the warranty seal from the product;
b) Remove the serial number from the product.
11. Take action to eliminate product defects in the product outside of authorized service.
d) Use non-original parts and consumables.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19/EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of in accordance with regulations for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

WARRANTY CARD

Product Information
Product Name_____
Product Type_____
Purchase Date_____
Warranty Period_____
Dealer Information_____
Customer Name_____
Customer Phone_____
Customer Address_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase at we Moes,we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us.

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US
MOES.Official | @moessmart | @moes_smart
@moes_smart | @moes_smart | www.moes.net

EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, 1st Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
Email: contact@evamaster.com

AMZLAB GmbH
Lauberhorn 33, ESSEN 45326
Email: info@amz-lab.de
Tel: +49-17475288615
Made in China

Manufacturer:
Technology NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57198615
After-sale Service:
service@moeshouse.com

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Produkteinführung

Produktfront

CO-Einheit PPM
Gasempfindlichkeit
Temp-Wert
Bildschirm Helligkeitstasten
Grün Gelb Orange Rot
Alarmsymbol
Ton
CO-Wert
GAS: Niveau1- 4
Hum-Wert
Kurzpresse: Bildschirm
Lange Presse: 1°/℉, Einheit Wechseln
Kurzpresse: Ton ein und aus
Lange Presse:The Bildschirm dreht 180 Grad

Warmeldung mit Lichtanzeige

Grün Orange Rot
Grün Gelb Orange Rot

Produkt zurück

Stecker, Demontage und Ersatz von verschiedenen Teilebereichen
Rechtsdrehung
Links abbiegen
Schaltfläche zum Demontieren
Lüftung

Hinweis:
1. Die RGB-Farbanzeige ist mit der Bildschirmhelligkeitsanpassung verknüpft, und wenn die Bildschirmhelligkeit 0% ist, blinkt die Standardgrünes auf dem Bildschirm und das blinkende brennende Gasniveau das der Kohlenmonoxidkonzentration und das brennbare Gas in einem niedrigen Zustand sind und der Summer kann ausgeschaltet.
Orange Atmung
Wenn die Kohlenmonoxidkonzentration im Bereich von 51-100ppm liegt und die Konzentration des brennbaren Gases größer oder gleich 5% LEL und weniger als 8% LEL ist, blinkt das orange Atemlicht, und das gelbe Warnsymbol und das blinkende gelbe Licht des brennbaren Gases 2 erscheinen auf dem Bildschirm und zeigen Warnung an, und der Summer hat einen akustischen Alarm.
Orange Blitz
Wenn die Kohlenmonoxidkonzentration im Bereich von 101-150ppm liegt und die Konzentration des brennbaren Gases größer oder gleich 8% LEL und weniger als 15% LEL ist, blinkt das orange Blitzlicht, das orange Warnsymbol erscheint auf dem Bildschirm und der orte Warnleuchte des brennbaren Gasniveaus 4 erscheint, was Gefahr anzeigt, und der Summer hat einen akustischen Alarm.

Betrieb

Kurz: presse
Stummschaltung aufheben
Ton aus
Lange Presse
Long Press: Der Bildschirm dreht sich um 180 Grad

Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf.
Wir hoffen, Sie genießen es.
Die Garantie für die Produkte in Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt.
Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren erfüllen:
1. Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des angegebenen Produkts durch einen Einzelhandel-Kunden gültig ist.
2. Um Garantieansprüche auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.
b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

Manual de instrucciones (Español)

Introducción del producto

Frente del producto

Dispositivo CO PPM
Sensibilidad al gas
Valor de temperatura
Valor de humedad
Pantalla
Tecla de brillo
Verde Amarillo Naranja Rojo
Control automático de la luz de fondo
Luces que indican alarma

Verde Naranja Rojo
Verde Amarillo Naranja Rojo

Retorno del producto

Enchufe, desmontaje y Reemplazar todo tipo de Enchufe regional
Giro a la derecha
Giro a la izquierda
Quitar el botón
ventilación natural

Respiración Verde
Cuando la concentración de monóxido de carbono está dentro del rango de 0 - 50 ppm y la concentración de gas combustible está por debajo del 5% lel, la luz de respiración Esmeralda parpadea, el icono verde predeterminado inicial en la pantalla y la luz verde parpadeante de gas combustible de nivel 1 indican La concentración de monóxido de carbono y el gas combustible están en estado bajo y el zumbador no tiene sonido de alarma.
Respiración naranja
Cuando la concentración de monóxido de carbono está dentro del rango de 51 - 100 ppm y la concentración de gas combustible sea superior o igual al 5% lel y inferior al 8% lel, la luz de respiración naranja parpadeará, y el icono de advertencia amarillo y la luz amarilla parpadeante de gas combustible de nivel 2 aparecerán en la pantalla, indicando la alarma. El zumbador emitirá una alarma sonora.
Flash naranja
Cuando la concentración de monóxido de carbono está dentro del rango de 101 - 150 ppm, la concentración de gas combustible es superior o igual al 8% lel y inferior al 15% lel, el icono de advertencia naranja y la luz de advertencia naranja de nivel 3 de gas combustible parpadearán aparecen en la pantalla, indicando la alarma, y el zumbador emitirá una alarma sonora.
Ventana emergente roja, no se puede cerrar
Cuando la concentración de monóxido de carbono sea superior a 150 ppm y la concentración de gas combustible sea superior o igual al 15% lel, el flash rojo parpadeará, el icono de advertencia roja aparecerá en la pantalla y la luz de advertencia Roja del nivel de gas combustible 4 aparecerá, indicando peligro, y el zumbador emitirá una alarma sonora.

Alarma d'indication lumineuse

Vert Couleur orange Rouge
Vert Jaune Orange Rouge

Precauciones:
1. El indicador de color RGB está asociado con el ajuste de brillo de la pantalla, que se cierra cuando el brillo de la pantalla es del 0%.
2. Los niveles 2 y 4 no tienen ajustados de brillo, no pueden silenciar, no pueden apagar la pantalla o la pantalla cambia directamente del 0% al 100%.
3. Cuando la pantalla está apagada, las luces de color RGB parpadean a baja frecuencia.
4. Hay alarmas gas y co al mismo tiempo, mostrará la alarma de nivel alta (como Co 2, gas 4, y luego mostrando la alarma 4)

Operación

Presione larga: Cambiar la unidad de temperatura
Corto: autoenseñanza
Presione larga: Cancelar el silencio
Presione larga: Cerrar el sonido
Presión larga: la pantalla gira 180 grados

Instrucciones de garantía

Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto.
Esperamos que lo guste usarlo.
Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía.
Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:
1.El producto goza de una garantía de 24 meses, que se inicia entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compre el producto.
2.Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de IVA, financiero u otro documento que confirme la fecha de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía.
3. Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post - venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no incluye
a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto.
b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.

Manuel d'instruction (Français)

Présentation du produit

Front du produit

Unité de co: PPM
Sensibilité à l'air
Valeur de température
Valeur de humidité
Écran
Clé de luminosité
Vert Jaune Orange Rouge
Contrôle automatique de la lumière de fond
Lumiere d'indication

Vert Jaune Orange Rouge
Vert Jaune Orange Rouge

Retour des produits

Prise, démontage et Remplacement de divers Prise de zone
Tourner à droite
Tourner à gauche
Supprimer le bouton
Ventilation

Le souffle vert
Lorsque la concentration de monoxyde de carbone est comprise entre 0 et 50 ppm et que la concentration de gaz combustible est inférieure à 5% de la lei, le voyant de respiration Emeraldi ignore avec l'icône verte initiale par défaut à l'écran et le voyant clignotant du niveau 1 de gaz combustible. La concentration de monoxyde de carbone et les gaz combustibles sont à l'état bas et le Buzzer n'a pas de bruit d'alarme.
Respiration orange
Lorsque la concentration de monoxyde de carbone est comprise entre 51 et 100 ppm et que la concentration de gaz combustible est supérieure ou égale à 5% de la lei et inférieure à 8% de la lei, le voyant de respiration orange clignote et l'icône d'avertissement jaune et le voyant jaune clignotant de niveau 2 de gaz combustible apparaissent à l'écran pour signaler une alarme. Le buzzer émettra une alarme sonore.
Flash orange
Lorsque la concentration de monoxyde de carbone est comprise entre 101 et 150 ppm et que la concentration de gaz combustible est supérieure ou égale à 8% de la lei et inférieure à 15% de la lei, le voyant clignotant orange clignote et le niveau d'avertissement orange et un voyant d'avertissement orange clignotant de niveau 3 de gaz combustible apparaissent à l'écran pour indiquer un danger et le Buzzer émet une alarme sonore.
Pop - up rouge, impossible de fermer
Lorsque la concentration de monoxyde de carbone est supérieure à 150 ppm et que la concentration de gaz combustible est supérieure ou égale à 15% de la lei, le flash rouge clignote, une icône d'avertissement rouge apparaît à l'écran, un voyant d'avertissement rouge pour la classe de gaz combustible 4 apparaît pour indiquer un danger et le buzzer émet une alarme sonore.

Alarme d'indication lumineuse

Verde Arancia Rosso
Verde Giallo Arancia Rosso

Attention:
1. L'indicateur de couleur RGB est associé au réglage de la luminosité de l'écran, lorsque la luminosité de l'écran est de 0%, l'indicateur de couleur RGB est désactivé. Les niveaux 2 et 4 ne sont pas réglés de manière lumineuse, ne peuvent pas éteindre l'écran ou l'écran passe directement de 0% à 100%.
2. Lorsque l'écran est éteint, le voyant couleur RGB clignote à basse fréquence.
4. Il y a des alarmes Gas et co en même temps, montrant l'alarme la plus élevée (comme le niveau CO 2, le niveau Gas 4, puis l'alarme de niveau 4)

Actions

Presse: Arrêter le silence
Un discours passionné
Presse longue: Fermer la lumière
Presse longue: l'écran tourne 1 180 degrés

Opérations

Presse: Désactiver
Son désagréable
Presse longue: Allumer la lumière
Presse longue: Tourner l'écran 180 degrés

Description de la garantie

Cher/Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.
Nous espérons que vous apprécierez son utilisation.
La garantie ci - dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.
Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:
1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après - vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Manuale di istruzioni (Italiano)

Introduzione del prodotto

Anteriore prodotto

Unità CO PPM
Sensibilità GAS
Valore della temperatura
Valore dell'umidità
Schermo
Tasti di luminosità
Verde Arancio Rosso Giallo
Controllo automatico della luce di sfondo
Luci indicatrici

Verde Giallo Arancia Rosso

Indietro del prodotto

Spina, smontaggio e Sostituzione di vari Tappi per aree
Torsio destro
Gira a sinistra
Pulsante di smontaggio
Ventilazione

Respirazione Verde
Quando la concentrazione di monossido di carbonio è nell'intervallo 0-50ppm e la concentrazione di gas combustibile è inferiore al 5% LEL, la luce di respirazione verde smeraldo iniziale sullo schermo e la luce di gas combustibile lampeggiante indica che la concentrazione di monossido di carbonio e il gas combustibile sono in uno stato basso e il cicalino non ha alcun suono di allarme.
Arancio Respirazione
Quando la concentrazione di monossido di carbonio è nell'intervallo di 51-100ppm e la concentrazione di gas combustibile è maggiore o uguale al 5% LEL e inferiore a 8% LEL, la luce di respirazione arancione lampeggerà e l'icona di avvertimento gialla e la luce gialla lampeggiante del gas combustibile livello 2 lampeggiano apparirà sullo schermo, indicando l'allarme, e il campanello avrà un allarme acustico.
Flash arancione
Quando la concentrazione di monossido di carbonio è nell'intervallo di 101-150ppm e la concentrazione di gas combustibile è maggiore o uguale al 8% LEL e meno di 15% LEL, la luce flash arancione lampeggia e l'icona di avvertimento arancione e lampeggiante gas combustibile livello 3 luce di avvertimento arancione apparirà sullo schermo, indicando, e il cicalino ha un allarme acustico.
Pop-up rosso, impossibile chiudere
Quando la concentrazione di monossido di carbonio è superiore a 150 ppm e la concentrazione di gas combustibile è superiore o uguale a 15% LEL, il lampo rosso lampeggia, l'icona rossa di avvertimento apparirà sullo schermo e apparirà la spia rossa di avvertimento del livello 4 del gas combustibile, indicando pericolo e il cicalino avrà un allarme acustico.

Allarme di indicazione luminosa

Verde Laranja Vermelho
Verde Amarelo Laranja Vermelho

Avviso:
1. L'indicatore colore RGB è collegato alla regolazione della luminosità dello schermo e quando la luminosità dello schermo è 0%, l'indicatore colore RGB è disattivato.
2. Livelli 2 e 4 non sono luminosi, non possono spegnere lo schermo, o lo schermo va direttamente da 0% a 100%.
3. Quando lo schermo è spento, la luce a colori RGB lampeggia a bassa frequenza.
4. ci sono allarmi di gas e CO allo stesso tempo, e l'allarme più alto visualizzerà (come il livello di CO 2, livello di GAS 4, quindi visualizzare l'allarme di livello 4)

Operazione

Stampa breve: Silenzio
Disattiva
Suono spento
Stampa lunga: Spegnere la luce
Stampa lunga: Ruotare lo schermo di 180 gradi

Istruzioni di garanzia

Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto.
Speriamo che ne apprezzi l'uso.
La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue.
Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare le seguenti termini e procedure:
1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.
2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Carta di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento attestante la data effettiva di acquisto), a meno che l'acquirente del prodotto non provenga dalla carta di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo o negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post -vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un certo tasso di manutenzione.
4. La garanzia non copre:
a) Danni meccanici causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
b) Danni causati da uso improprio del prodotto.

Manual de Instruções (Português)

Introdução do Produto

Frente do Produto

Unidade CO PPM
Sensibilidade ao GAS
Valor Temp
Valor Hum
Ecrã
Teclas de Brilho
Verde Amarelo Laranja Vermelho
Controlo automático da luz de fundo
Luzes indicadoras

Verde Amarelo Laranja Vermelho

Produto de volta

Plug, Desmontagem E Substituição de vários Plugs de áreas
Torção Direita
Vire à Esquerda
Botão de Desmontagem
Ventilação

Respiração Verde
Quando a concentração de monóxido de carbono está na faixa de 0-50ppm e a concentração de gás combustível é inferior a 5% LEL, a luz de respiração verde esmeralda inicial no ícone verde padrão inicial na tela e o nível de gás combustível 1 piscando a luz verde indica que a concentração de monóxido de carbono e gás combustível estão em um estado baixo, e a campainha não tem som de alarme.
Respiração Laranja
Quando a concentração de monóxido de carbono está na faixa de 51-100ppm e a concentração de gás combustível é maior ou igual a 5% LEL e menos de 8% LEL, a luz de respiração laranja piscará e o ícone de aviso amarelo e o gás combustível piscando nível 2 luz amarela aparecerão na tela, indicando alerta, e a campainha terá um alarme sonoro.
Flash Laranja
Quando a concentração de monóxido de carbono está na faixa de 101-150ppm e a concentração de gás combustível é maior ou igual a 8% LEL e menos de 15% LEL, a luz flash laranja piscará, e o ícone de aviso laranja e piscando gás combustível nível 3 luz de advertência laranja aparecem na tela, indicando raiva, e a campainha tem um alarme audível.
Red Pop - Up, Incapaz de Fechar
Quando a concentração de monóxido de carbono é superior a 150ppm e a concentração de gás combustível é maior ou igual a 15% LEL, a luz flash vermelha piscará, o ícone de aviso vermelho aparecerá na tela e a luz de aviso vermelha do nível de gás combustível 4 aparecerá, indicando perigo, e a campainha terá um alarme audível.

Alerta de indicação luminosa

Verde Laranja Vermelho
Verde Amarelo Laranja Vermelho

Avviso:
1. O indicador de cor RGB está ligado ao ajuste de brilho da tela, e quando o brilho da tela é 0%, o indicador de cor RGB está desligado.
2. Nível 2 e 4 não são ajustados brilhantemente, não podem ser silenciados, não podem desligar a tela ou a tela vai diretamente de 0% a 100%.
3. Quando a tela está desligada, a luz colorida RGB pisca em baixa frequência.
4. existem alarmes de gás e CO ao mesmo tempo, e o alarme mais alto é exibido (como o nível do CO 2, o nível de gás 4, em seguida, o alarme de nível 4 da exposição)

Operação

Pressione longa: Desativar Som Desagradável
Pressione longa: Ligar a luz de fundo
Pressione longa: Girar a tela 180 graus

Instruções de garantia

Caro senhor ou senhora, obrigado por comprar o produto.
Esperamos que aproveite o seu uso.
A garantia para os produtos no cartão de garantia é concedida da seguinte forma.
Como condição para usar a garantia, você deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:
1. Os produtos são cobertos por uma garantia de 24 meses, efetiva a partir da data de compra do produto coberto por um cliente varejista.
2. Para exercer os direitos de garantia, o comprador deve apresentar: a) cartão de garantia, b) comprovante de compra (fatura IVA, recibo financeiro ou outro documento confirmando a data real da compra), a menos que a data de compra do produto venha do cartão de garantia.
3. Se problemas de qualidade do produto ocorrerem dentro de 24 meses a partir da data de recebimento, por favor prepare o produto e embalagem e vá para o lugar ou loja onde você comprou para aplicar para manutenção após-venda. Se o produto for danificado devido a razões pessoais, uma certa taxa de manutenção será cobrada.
4. A garantia não cobre:
a) Danos mecânicos causados pela falha do usuário e defeitos do produto causados por tais danos.
b) Danos causados pelo uso indevido do produto.

Ruководство по эксплуатации (Русский язык)

Презентация продукции

Продукт спереди

Единица CO PPM
Чувствительность к газу
Температура
Влажность
Экран
Кнопка яркости
Зеленый Зеленый-желтый Оранжевый Красный
Автоматическая подсветка
Светодиодные индикаторы

Зеленый Зеленый-желтый Оранжевый Красный

Продукция возвращается

Розыски, демонтаж и замена различных Запасные части
Поворот направо
Налево
Кнопка демонтажа
Вентиляция

Зеленое дыхание
Когда концентрация окиси углерода находится в диапазоне 0 - 50 ppm, а концентрация горючего газа составляет менее 5% LEL, мерцающий изумрудные дыхательные лампы, начальный зеленый значок по умолчанию на экране и мигающие зеленые сигналы для горючего газа уровня 1Концентрация окиси углерода и горючего газа находится на низком уровне, и зуммер не издает звукового сигнала.
Оранжевое дыхание.
Когда концентрация окиси углерода находится в диапазоне 51 - 100 ppm, концентрация горючего газа превышает или равна 5% LEL и составляет менее 8% LEL, оранжевые дыхательные лампы мигают, а на экране появляются желтые предупреждающие значки и мигающие желтые лампы класса 2 горючего газа, что указывает на опасность, а зуммер издает звуковую тревогу.