

# RT0 - RT0 RF

Thermostats d'ambiance  
à commande digitale



**RT0 RF (version radio)**  
Récepteur fourni



RT0 RF  
sur le web



RT0  
sur le web



**Garantie  
3 ans**

Garantie 3 ans



Design élégant  
et compact



Compatibles avec toutes  
les installations de  
chauffage hydraulique



Régulation PID



Économies garanties



Classe énergétique

### Les + produits

- Rapides et simples à installer.
- Compatibles avec toutes les installations de chauffage.
- Afficheur de grandes dimensions garantissant une parfaite lisibilité.
- Bouton rotatif simple d'utilisation.
- Économies d'énergie.
- Régulation de la température ambiante.
- Version radio, 2 possibilités d'installation : murale ou sur socle de table.



### Caractéristiques techniques

- Boîtier blanc RAL 9016.
- 2 piles alcalines LR6 de 1,5 V fournies- Durée de vie typique 2 ans.
- Support mural fourni.
- Version radio : socle de table fourni.
- Type de régulation :**
  - PID.
  - Sortie relais : 5(2)A.
- Fréquence radio : 2401.5MHz ~ 2477.5MHz.

#### Environnement :

- IP30.
- Température de fonctionnement : de 0°C à 40°C.
- Température de consigne : de 5°C à 30°C.
- Température de stockage : de -10°C à 60°C.
- Humidité : 80% à 25°C (sans condensation).

- Fabriqués sur site certifié ISO 9001 V2015.



Références	Désignations	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs (mm)	Poids bruts (Kg)
<b>RTEONEOB</b>	Thermostat d'ambiance filaire à commande digitale régulation PID et rétro-éclairage	95	120	29,6	0,3
<b>RTEORFNEOB</b>	Thermostat d'ambiance radio à commande digitale régulation PID et rétro-éclairage	95	120	27	0,5



Simples à installer



Simples à utiliser



Socle de table Version radio



Version filaire



Version radio