

Chauffage électrique



Anthémys EcoSens

Anthracite

Sèche-serviettes électrique
à fluide caloporteur



Connectable à Internet grâce à **myneo link** et pilotable par **la voix**



Compatible avec
Alexa d'Amazon



Anthémys EcoSens Anthracite
sur le web





Les + produits

- + Auto-programmable avec double fonction d'optimisation (voir Pack innovation EcoSens page 10 et 11).
- + Double détection d'occupation.
- + Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- + Boost manuel : accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de serviettes.
- + Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courante.



Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy résistant à l'humidité.
- Collecteurs en forme de D, tubes galbés de 22 mm de diamètre.
- 4 pattes de fixation murale brevetées, simples et rapides à installer : ajustables, réglables en profondeur, double verrouillage.
- Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel -20°C.
- Gabarit de perçage fourni.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais triac.
- Thermoplongeur équipé d'une double sécurité anti-surchauffe thermostat thermofusible.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- NF Électricité Performance *** IP44, classe II.



Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Répartition des tubes	Poids bruts (Kg)
RSEB050EAN1	500	945	500	65	8/4/4	13,4
RSEB070EAN1	700	1323	500	65	10/5/4/4	18,3
RSEB100EAN1	1000	1701	550	70	10/6/6/4/4	24,8

*Pour obtenir la profondeur de l'Anthémis EcoSens posé, ajouter environ 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.



En option

- 2 patères de suspension



- Télécommande radio noire programmable (voir page 18).
- Télécommande infrarouge grise (voir page 19).

