

Chauffage électrique



Anthémys Soufflant EcoSens Chrome

Sèche-serviettes électrique soufflant
à fluide caloporteur



Connectable à Internet grâce à *myneo Link* et pilotable par **la voix**



Compatible avec
Alexa d'Amazon



Anthémys Soufflant
EcoSens Chrome sur
le web



Garantie
3 ans
Garantie 3 ans





Les + produits

- + Soufflerie intelligente brevetée au design extra slim, parfaitement intégrée au sèche-serviettes.
- + Auto-programmable avec double fonction d'optimisation (voir Pack innovation EcoSens page 10 et 11).
- + Double détection d'occupation.
- + Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- + Boost manuel et automatique (Super Confort) : accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de serviettes.
- + Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courante.

Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en acier avec un chromage de haute qualité :
 - Acier de qualité spéciale prévu pour le chromage.
 - Chromage de longue durée (3 couches).
 - Ligne de chromage entièrement automatique.
- Collecteurs en forme de D, tubes galbés de 22 mm diamètre.
- 4 pattes de fixation murale brevetées, simples et rapides à installer : ajustables, réglables en profondeur, double verrouillage.
- Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel -20°C.
- Gabarit de perçage fourni.
- Soufflerie à turbine tangentielle de faible niveau sonore.
- Fonction post ventilation : pour préserver et optimiser la durée de vie du produit.
- CE
- Filter anti-poussière, amovible et nettoyable.
- Dispositif anti-vibration.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais triac.
- Thermoplongeur équipé d'une double sécurité anti-surchauffe thermostat thermofusible.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- CE, IP24, classe II.

Références	Puissances du sèche-serviettes puissances nominales de la soufflerie/ résistance PTC (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs** (mm)	Répartition des tubes	Poids bruts (kg)
RSEBBS030ECR1	300 + 1000*	946	500	132	8/4/4	15,6
RSEBBS050ECR1	500 + 1000*	1492	500	132	10/6/6/5	22,6
RSEBBS070ECR1	700 + 1000*	1828	600	132	10/6/6/6/5	30,7

* Résistance PTC à puissance auto-adaptative de 850W à 1000W selon environnement.

** Profondeur de l'appareil posé au mur : ajustable de 0 à 6mm.



Vidéos tutos YouTube disponibles



Soufflerie brevetée



4 fixations brevetées



Boost



Aide aux malvoyants



Sécurité enfants

Livré avec

- 2 patères de suspension.



En option

- Télécommande radio noire programmable (voir page 18).

