

Chauffage électrique



Anthémys Soufflant EcoSens

Sèche-serviettes électrique soufflant à fluide caloporteur



Connectable à Internet grâce à **myneo Link** et pilotable par **la voix**



Compatible avec
Alexa d'Amazon



Anthémys Soufflant
EcoSens sur le web



Garantie
3 ans
Garantie 3 ans





Les + produits

- + Soufflerie intelligente brevetée au design extra slim, parfaitement intégrée au sèche-serviettes.
- + Auto-programmable avec double fonction d'optimisation (voir Pack innovation EcoSens page 10 et 11).
- + Double détection d'occupation.
- + Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- + Boost manuel et automatique (Super Confort) : accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de serviettes.
- + Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courante.
- + Disponible également en gris anthracite, finition très tendance et contemporaine.

Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy résistant à l'humidité.
- Collecteurs en forme de D, tubes galbés de 22 mm de diamètre.
- 4 pattes de fixation murale brevetées, simples et rapides à installer : ajustables, réglables en profondeur, double verrouillage.
- Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel -20°C.
- Gabarit de perçage fourni.
- Soufflerie à turbine tangentielle de faible niveau sonore.
- Fonction post ventilation : pour préserver et optimiser la durée de vie du produit.
- Filtre anti-poussière, amovible et nettoyable.
- Dispositif anti-vibration.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais triac.
- Thermoplongeur équipé d'une double sécurité anti-surchauffe thermostat thermofusible.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriquée en France sur site certifié NF.
- NF Électricité Performance *** IP24, classe II.



Version blanche	Version anthracite	Puissances du sèche-serviettes puissances nominales de la soufflerie/résistance PTC (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs** (mm)	Répartition des tubes	Poids bruts (Kg)
Références	Références						
RSEBBS050E1	RSEBBS050EAN1	500 + 1000*	927	500	132	8/4/4	16,5
RSEBBS070E1	RSEBBS070EAN1	700 + 1000*	1305	500	132	10/5/4/4	20,8
RSEBBS100E1	RSEBBS100EAN1	1000 + 1000*	1683	550	132	10/6/6/4/4	26,8

*Résistance PTC à puissance auto-adaptative de 850W à 1000W selon environnement.

**Profondeur de l'appareil posé au mur : ajustable de 0 à 6mm.



Livré avec

- 2 patères de suspension.



En option

- Télécommande radio blanche ou noire programmable (voir page 18).

