

FICHE TECHNIQUE

Réf : VDISW002

Commutateur intelligent avec 8 ports PoE 10/100MBPs et 2 ports RJ45 10/100/1000MBPs + 1 port Ethernet de liaison montante

Switch Ethernet (commutateur réseau) sert à connecter plusieurs appareils (PC, imprimantes, TV, box domotique, etc.) dans un même réseau local via des ports RJ45

Grâce à la technologie PoE*, les switchs peuvent également fournir simultanément les données et l'alimentation électrique aux équipements compatibles via un seul câble RJ45, simplifiant fortement l'infrastructure.

Ce switch détecte automatiquement si le périphérique connecté est compatible PoE, négocie le niveau de puissance nécessaire, puis alimente uniquement les ports requis, optimisant ainsi la consommation énergétique et évitant les surcharges.

LES + PRODUIT

- Compatibles avec toutes les Box Internet.
- Installation simplifiée : un seul câble Ethernet pour les données et l'alimentation, plus besoin de prises de courant à proximité de chaque appareil.
- Réduction des coûts : moins de câblage électrique, moins de main-d'œuvre, pas d'injecteurs PoE supplémentaires, maintenance facilitée.
- Grande flexibilité de déploiement : positionnement libre des caméras IP, points d'accès Wi-Fi ou interphones, même dans les zones sans prise électrique
- Évolutivité du réseau : ajout ou déplacement d'équipements PoE sans travaux lourds, idéal pour étendre une installation domotique ou de vidéosurveillance au fil du temps.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Applications : Système de sécurité CCTV, Téléphone IP, Point d'accès sans fil
- Fonctionnalité : LACP, POE, Qos, SNMP, Empilable, Appui de VLAN
- Type de gestion : Switch non manageable
- Mode de communication : Plein duplex et demi duplex
- Capacité de commutation : 22 Gbps
- Nombre de ports PoE : 8 ports POE 1000 Mbps
- Ports de liaison montante Uplink : 2*10/100/1000Mbps RJ45 & 1*1.25G SFP
- Porte SFP : 1,25G
- Tension d'alimentation porte PoE : 48V CC ~ 56V CC
- Puissance de sortie par porte PoE maximum : 30W
- Puissance de sortie PoE total : 135w
- Normes PoE supportées : IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
- Taux de transmission : 10/100/1000 Mbps
- Alimentation électrique : sur secteur AC 100-240V 50/60Hz
- Ventilateur : Non
- Installation : Montage sur bureau/coffret de brassage
- Dimensions (L x P x H) : 200 mm * 118 mm * 44 mm
- Poids : 1 kg
- Couleur : Noir
- Qualité du matériau : Plastique & Métal
- Température de fonctionnement : - 10°C ~ 50°C
- Certifications : CE & RoHS
- Garantie : 3 ans