

FICHE TECHNIQUE

CONNECTEURS RJ45 A SERTIR

Référence	Conditionnement	Catégorie / Blindage	Diamètre de câble compatible
PLUG-6UTP6/-10/-100	1/10/100pcs	6 / UTP	0.51 - 0.57 mm
PLUG-6FTP6/-10/-100	1/10/100pcs	6 / FTP	0.55 - 0.58 mm
PLUG-6AUTP6A/-10/-100	1/10/100pcs	6A / UTP	0.51 - 0.57 mm
PLUG-6AFTP6A/-10/-100	1/10/100pcs	6A / FTP	0.55 - 0.58 mm
PLUG-7FTP7/-10/-100	1/10/100pcs	7 / FTP	0.57 - 0.60 mm
PLUG-7SFTP7/-10/-100	1/10pcs	7 / SFTP	0.57 - 0.60 mm

Ces connecteurs RJ45 à sertir permettent de terminer un câble réseau cuivre par une fiche mâle 8P8C, afin de réaliser un cordon Ethernet, remplacer un connecteur endommagé ou adapter une liaison VDI existante.

Pour conserver les performances de la liaison, le connecteur doit être compatible avec le câble et correctement sertir à l'aide d'une pince adaptée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : connecteur RJ45 mâle à sertir
- Format : 8P8C
- Usage : terminaison de câble réseau cuivre
- Applications : cordons Ethernet, câblage VDI, réparation de connecteur
- Montage : Sertissage sur câble réseau
- Compatibilité câble : selon référence
- Blindage : UTP, FTP, S/FTP selon référence
- Catégorie réseau : Cat.6, Cat.6A, Cat.7 selon référence
- Conditionnement : 1, 10 ou 100 pièces selon référence
- Couleur : transparent / métallique selon référence

