

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 Contact Auxiliaire 1 OF - Courant 100mA à 6A ca/dc

A9A26904

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                         | Acti9                                                                                                                                                                          |
| Type de produit ou équipement            | Contact ouvert/fermé                                                                                                                                                           |
| Nom de l'appareil                        | iOF                                                                                                                                                                            |
| Composition de contacts de signalisation | 1F/O                                                                                                                                                                           |
| [In] courant nominal                     | 0,1...6 A at 24...240 V, CA 50/60 Hz<br>0,1...3 A at 415 V, CA 50/60 Hz<br>0,1...6 A at 24 V, CC<br>0,1...2 A at 48 V, CC<br>0,1...1,5 A at 60 V, CC<br>0,1...1 A at 130 V, CC |
| Pas de 9 mm                              | 1                                                                                                                                                                              |
| Normes                                   | EN/CEI 60947-5-1<br>GB/T 14048.5                                                                                                                                               |
| Certifications du produit                | CE<br>UKCA                                                                                                                                                                     |
| Labels qualité                           | EAC<br>CCC<br>CMIM                                                                                                                                                             |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] tension assignée d'isolement                    | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs           | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mode d'installation                                  | Encliquetable                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Emplacement de montage                               | Côté gauche du disjoncteur                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Support de montage                                   | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                                              | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| largeur                                              | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur                                           | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du produit                                     | 32 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                                              | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mode de raccordement                                 | Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - flexible<br>Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils                        | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Environnement

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Degré de protection IP                         | IP20         |
| Degré de pollution                             | 3            |
| Tropicalisation                                | 2            |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -35...70 °C  |
| Température de l'air ambiant de stockage       | -40...85 °C  |

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,100 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,300 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 40,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 565,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 6,300 kg  |

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 1                                                 |
| Profil environnemental du produit (PEP) | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                               |
| Emballage sans plastique          | Non                               |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme                          |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a> |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise                  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEEE Label               | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |