

# Fiche produit

Spécifications



## coffret Mureva en saillie - IP 65 - 3 x 18 modules - porte transparente

13436

Code EAN: 3303430134367

### Principales

Gamme	Mureva
Nom du produit	Mureva Enclosure
Type de produit ou équipement	Coffret imperméable
Type de coffret	Coffret pour appareillage modulaire
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage

### Complémentaires

Installation du coffret	Saillie
Pas de 9 mm	36
Nombre de modules 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	54
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Equipement fournis	3 kit de marquage 3 bride d'attache 2 support bornier 4 bornier à 22 trous
Type de face avant	Réversible Transparent
Puissance dissipée en W	65 W
[In] courant nominal	125 A
Type de rail	DIN
Nombre de prédefoncages PG et ISO	17
Nombre de borniers	4 terre / neutre (connexion à vis) avec 22 sortants
Départs du bornier répartiteur	44 x 10 mm <sup>2</sup> 44 x 16 mm <sup>2</sup>
Description des options de verrouillage	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	610 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur intérieure	88 mm

<b>Couleur</b>	Porte : vert transparent Enveloppe : gris clair (RAL 7035)
----------------	---

## Environnement

<b>Normes</b>	CEI 60670-1 CEI 60670-24 EN 50262 CEI 60695-2-1
<b>Tenue au feu</b>	650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
<b>Degré de protection IP</b>	IP65 conforme à CEI 60529
<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK09 conforme à EN 50102
<b>Caractéristiques environnement (UV)</b>	Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
<b>Catégorie de surtension</b>	II
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-25...60 °C

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	17,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	46,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	62,000 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	5,853 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	19
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	120,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	123,207 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

## Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	34
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Use Better

### Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	26 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Use Longer

### Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Technical Illustration

## Exploded view

---

