

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules - sans porte

LVSXT224

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme                         | PrismaSeT              |
| Nom du produit                | XS                     |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe              |
| Type de coffret               | Coffret de répartition |
| Installation du coffret       | Saillie                |

### Complémentaires

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                             | Total: 550 mm                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur                             | Total: 450 mm                                                                                                                                                                                   |
| Profondeur                          | Total : 148 mm                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur intérieure               | 135 mm                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de modules 18 mm par rangée  | 24                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de rangées horizontales      | 2                                                                                                                                                                                               |
| Nombre total de modules de 18 mm    | 48                                                                                                                                                                                              |
| Pas de 9 mm                         | 96                                                                                                                                                                                              |
| Classe d'isolation électrique       | Classe II                                                                                                                                                                                       |
| Équipement fournis                  | 2 étiquette de repérage<br>2 protection d'étiquette<br>1 bornier<br>1 bande d'obturateur<br>1 porte à commander séparément<br>2 rail Din<br>2 matériel de fixation de câble<br>1 plaque arrière |
| Type de plastron                    | Modulaire                                                                                                                                                                                       |
| Type de rail                        | DIN symétrique                                                                                                                                                                                  |
| Description de la plaque de montage | Sans plaque de montage                                                                                                                                                                          |
| Pièces amovibles                    | Rail DIN                                                                                                                                                                                        |
| Puissance dissipée en W             | 67 W                                                                                                                                                                                            |
| [In] courant nominal                | 125 A                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] tension assignée d'isolement   | 400 V                                                                                                                                                                                           |
| Entrée de câble                     | Câble ou tube<br>Plaques découpées<br>Goulotte<br>Plaques amovibles                                                                                                                             |
| Nombre de borniers                  | 1 terre avec 24 sortants                                                                                                                                                                        |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Départs du bornier répartiteur | 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre                                                                                                                |
| Mode de raccordement           | Connexion à vis (terre) , 3 x 6...25 mm²<br>Push-in (terre) , 11 x 1,5...4 mm² (flexible)<br>Push-in (terre) , 11 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide) |
| Matière du coffret             | Partie arrière : métal<br>Enveloppe : techno plastique<br>Plastron : techno plastique                                                             |
| Poids Net                      | 6,550 kg                                                                                                                                          |
| Couleur                        | Enveloppe : blanc (RAL 9003)<br>Plastron : blanc (RAL 9003)                                                                                       |
| Segment de marché              | Résidentiel<br>Petits bâtiments                                                                                                                   |

## Environnement

|                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue au feu                                   | Enveloppe :750 °C se conformer à CEI 60947-1<br>Plastron :750 °C se conformer à CEI 60947-1 |
| Degré de protection IP                         | IP30 sans porte<br>IP40 avec porte                                                          |
| Tenue aux chocs IK                             | IK08 sans porte<br>IK09 avec porte                                                          |
| Catégorie de surtension                        | II                                                                                          |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C                                                                                 |
| Normes                                         | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24                                                                 |
| Labels qualité                                 | IMQ                                                                                         |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 15,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 54,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 63,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 6,560 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 90,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 75,000 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 52                                                |
| Profil environnemental                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                              |
| Emballage sans plastique          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |
| Statut sur la présence d'halogène | Product contains halogen above thresholds                        |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

