

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Cadre 3 postes horizontal - encastré - IP55 - IK08 - gris

MUR34109

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produit              | Mureva Styl           |
| Type de produit ou équipement | Support de fixation   |
| Compatibilité de gamme        | Mureva Styl           |
| Nuance de la couleur          | Anthracite (RAL 7016) |

### Complémentaires

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de postes                                | 3 postes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sens de montage                                 | Horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matière                                         | PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode de fixation                                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entraxe                                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Longueur                                        | 226 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                                         | 23 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                                         | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur en saillie                           | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Labels qualité                                 | NF<br>AENOR                                         |
| Degré de protection IP                         | IP55                                                |
| Tenue aux chocs IK                             | IK08                                                |
| Tenue à la flamme                              | Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                          |
| Température ambiante pour le stockage          | -25...55 °C                                         |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,100 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 22,300 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 89,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 39,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 451,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 24        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 3,517 kg  |

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🔄 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 1                                                 |
| Profil environnemental du produit (PEP) | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                              |
| Emballage sans plastique          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP                       | 8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1                             |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner         |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 2                                                    |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







