

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise RJ45 - blanc - sans connecteur (empreinte Infraplus)

S520400

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Gamme                         | Odace                                       |
| Type de produit ou équipement | Plaque centrale                             |
| Présentation du produit       | Plaque de finition avec support de fixation |
| Type d'emballage              | Capot de protection                         |
| Quantité du lot               | Lot de 5                                    |

### Complémentaires

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage du système d'installation | Pose encastrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de connecteur                | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode de fixation                  | Par kit de griffes<br>Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nuance de la couleur              | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition de la surface            | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compatibilité produit             | Infraplus<br>Actassi s-one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de prises d'alimentation   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forme de la tête de vis           | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matière                           | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                           | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                           | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                        | 34,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur d'encastrement         | 18,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                  | 0,027 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques   | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
|----------------------------------|------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C |
| Tenue aux chocs IK                     | IK04      |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 30 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,8 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 9 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 37 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 221 g    |
| Type d'emballage 3             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 1,645 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                       | 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3                                                       |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                    | No                                         |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





