

Fiche produit

Spécifications



disjoncteur modulaire – iC60N – 2P – 32 A – courbe B

A9F78232

Principales

gamme	Acti 9
nom du produit	Acti9 iC60
type de produit ou de composant	Disjoncteur miniature
nom abrégé d'appareil	iC60N
application de l'appareil	Distribution
description des pôles	2P
nombre de pôles protégés	2
[In] courant assigné d'emploi	32 A
type de réseau	C.a. C.c.
technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
courbe de déclenchement	B
catégorie d'emploi	Catégorie A conforme à EN/IEC 60947-2
aptitude au sectionnement	Oui conforme à EN/IEC 60898-1 Oui conforme à EN/IEC 60947-2
normes	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1

Complémentaires

fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	12...133 V c.a. 50/60 Hz 220...240 V c.a. 50/60 Hz 380...415 V c.a. 50/60 Hz 440 V c.a. 50/60 Hz <= 125 V c.c.
limite de déclenchement magnétique	4 x In +/- 20 %
pouvoir de coupure	36 kA Icu à 12...133 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 20 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 10 kA Icu à 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 6 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 10 kA Icu à <= 125 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2 6000 A Icn à 400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	27 kA 75 % x Icu at 12...133 V c.a. 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA 75 % x Icu at 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 7,5 kA 75 % x Icu at 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 4,5 kA 75 % x Icu at 440 V c.a. 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA 100 % x Icu at <= 125 V c.c. conforming to EN/IEC 60947-2
classe de limitation	3 conforme à EN/IEC 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforme à EN/IEC 60947-2
coupure pleinement apparente	Oui
type de commande	Touche à bascule
signalisation locale	Indicateur de déclenchement
mode d'installation	Enclipsable Peigne amovible installé
support de montage	Rail DIN 35 mm
compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Haut ou bas: oui
pas de raccordement	18 mm entre phases
pas de 9 mm	4
hauteur	85 mm
largeur	36 mm
profondeur	78,5 mm
poids du produit	0,25 kg
couleur	Blanc
durée de vie mécanique	20000 cycle
durée de vie électrique	10000 cycle
mode de raccordement	Borne simple (haut ou bas) , for 1 cable(s) , 1...35 mm², rigide, cuivre Borne simple (haut ou bas) , for 3,0 cable(s) , 16 mm², rigide, cuivre, with accessory Borne simple (haut ou bas) , for 1,0 cable(s) , 50 mm², rigide, aluminium, with accessory Borne simple (haut ou bas) , for 1,0 cable(s) , 1...25 mm², souple, cuivre Borne simple (haut ou bas) , for 1,0 cable(s) , 1...25 mm², flexible avec virole, cuivre Borne simple (haut ou bas) , for 1,0 cable(s) , souple, cuivre ou aluminium, with ring terminal and accessory Borne simple (haut ou bas) , for 3 cable(s) , 10 mm², souple, cuivre, with accessory
longueur de dénudage des fils	14 mm for haut ou bas connection
couple de serrage	3,5 N.m haut ou bas
protection fuite à la terre	Bloc séparé

Environnement

degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 60529 IP40 in boîtier modulaire-2146826265classe II) conforme à IEC 60529
niveau de pollution	3 conforme à EN/IEC 60947-2
catégorie de surtension	IV
tropicalisation	2 conforme à IEC 60068-1
humidité relative	95 % à 55 °C
altitude de fonctionnement	0...2000 m
température de fonctionnement	-35...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Hauteur de l'emballage 1	7,300 cm
Largeur de l'emballage 1	3,500 cm

Longueur de l'emballage 1	9,400 cm
Poids de la boîte (livres)	237,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	7,900 cm
Largeur de l'emballage 2	9,800 cm
Longueur de l'emballage 2	22,200 cm
Poids de l'emballage 2	1,476 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	66
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	16,783 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluer la durabilité des produits >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	33 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	30 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.7 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Directive européenne RoHS	conforme
Réglementation REACH	La référence contient des substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil
Status sur la présence d"halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
Sans PVC	Oui
Sans silicone	Non

Use Longer

 Extension de durée de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réparer et refabriquer	
Potentiel de recyclabilité, en %	54
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative



