

Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - variateur rotatif - special lampes fluocompactes

S265518

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2021

! Fin de service le: 27 juin 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Ovalis
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Cache-peinture
Informations supplémentaires sur le variateur	Raccordement 2 fils
Type de charge	Charge spéciale : 9...100 W Ampoule incandescence 230 V CA : 9...100 W Ampoule halogène 230 V CA : 9...100 W
Nombre de bornes	4 bornes à vis

Complémentaires

Montage du système d'installation	Affleurant
Type de commande	Type poussoir rotatif
Mode de fixation	Par vis Par griffes
Application du variateur	Charge inductive Charge résistive
Commande du variateur	Réglage rotatif 270° Bouton-poussoir ON/OFF
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour flexible câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Plastique anti-UV : enjoliveur PA (polyamide) 6 GF20 FR : enveloppe
Hauteur	82 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	50 mm
Profondeur d'encastrement	29,3 mm
Poids du produit	0,093 kg

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...35 °C
Degré de protection IP	IP20
Normes	EN 60669-2-1 2006/95/EEC 2004/108/EC
Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs IK	IK02

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	189,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,806 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Numéro SCIP C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1

Directive UE RoHS [Conforme Par Exemption](#)

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Label DEEE  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.