

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Pragma - porte opaque - pour coffret 2 x 24 modules

PRA16224

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 oct. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gamme                                      | Pragma                          |
| Type de produit ou équipement              | Porte                           |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires pour coffret        |
| Segment de marché                          | Petits commerces<br>Résidentiel |

### Complémentaires

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Installation du coffret            | Affleurant<br>Saillie                  |
| Numéro de clé                      | Nombre à indiquer                      |
| Type de face avant                 | Opaque                                 |
| Sens d'ouverture de la porte       | Droit ou gauche                        |
| Nombre de rangées horizontales     | 2                                      |
| Pas de 9 mm                        | 48                                     |
| Nombre de modules 18 mm par rangée | 24                                     |
| Nombre total de modules de 18 mm   | 48                                     |
| Description d'installation         | Montage en saillie<br>Montage encastré |
| Matière du coffret                 | Métal                                  |
| Largeur                            | 550 mm                                 |
| Hauteur                            | 450 mm                                 |
| Profondeur                         | 20 mm                                  |
| Couleur                            | Blanc (RAL 9016)                       |

### Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tenue au feu                                   | 750 °C      |
| Degré de protection IP                         | IP40        |
| Tenue aux chocs IK                             | IK09        |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante pour le stockage          | -25...60 °C |

### Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,500 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 64,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 54,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 3,250 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 31         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 75,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 141,890 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 18 kg CO2 eq.  |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 17 kg CO2 eq.  |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0.5 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0.1 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.4 kg CO2 eq. |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Oui                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Non                                                  |