



Télécommande BTM de mise au repos pour BAES SATI

Réf : UR140135



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Mise au repos des BAES et rallumage secteur absent
- Allumage forcé secteur présent
- Gestion du fonctionnement des BAES-BAEH et BAES DBR si raccordée à l'alarme incendie du bâtiment
- Capacité 600 BAES
- Installation sur rail din au format 4 modules

Avantages

Facilité de remplacement de la batterie
Très faible consommation d'énergie
Longueur de cablage de l'inter à clé 50m

Les produit Installation

Test de continuité de la ligne de télécommande secteur présent sans nécessiter l'allumage forcé des BAES

Les produit Usage

Voyant de défaut de la batterie



Télécommande BTM de mise au repos pour BAES SATI

Réf : UR140135

Caractéristiques techniques

Résistance aux chocs (IK)	IK04
Hauteur	70mm
Température de stockage (Min-Max)	10°C - 45°C
Classe de protection (IP)	IP20
Tension d'alimentation (Min-Max)	230V - 250V
Equipé d'un porte étiquette	Non
Capacité des bornes (Min-Max)	1.5mm ² - 2.5mm ²
Type de tension	AC
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Rail DIN
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	15
Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)	10°C - 45°C
Neutre obligatoire	Oui
Consommation en veille	5mA
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 60Hz
Consommation d'énergie	0.73W
Adapté à un encastrément de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	71mm
Largeur	83mm