Plaques Zamac design





Caractéristiques

• Type de pose : Encastrée

• Finition: Zamac

• Lecteur Vigik: plat inclus

• Indice de protection : IP54 / IK08

• Dimensions Façade (H x L): 430 x 150

mm.

• Dimensions Encastrement (HxLxP): 410 x 135 x 60 mm.

410 X 135 X 00 111111.

Température de fonctionnement : -20°C
à +55°C

Plaque vidéo à défilement grand aff. zamak gris lecteur plat

REF: D83/ZGLP Conforme loi accessibilité

Résumé

Plaque 2 Voice vidéo à défilement grand afficheur zamac gris. badge lecteur plat Vigik

Description

La platine offre une élégance et une robustesse grâce à sa conception en zamac massif thermopeint.

Fermeture par vis antivandale.

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 4" TFT.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèse vocale d'information.

Innovation: Gestion indépendante des noms du groupe

"Profession libérale" sur profil horaire

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.

5000 codes d'accès ou badges résidents.

8 codes d'accès en mode autonome.

Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb : - En lecture/écriture avec centrale type : CVx083. - En connecté avec centrale

type: IPCVx083.

Sur place directement sur la platine ou avec

l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R. Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.

Vis compatible: réf. 2V500524

Réf. visière V83/G

Réf. boîtier saillie BV83/G

Boîtier d'encastrement métallique : Réf. BE83/M

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

