

ECTG1525B-2

RIGID CONDUIT 33211 Ø25 mm - 2 m - BELL END

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie tg15 - pvc - classe 33211 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Longueur 2 mètres - tulipe



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Tube de protection rigide fabriqué en technopolymère antichoc à base de PVC. Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Résistant aux rayons UV. Résistance à l'écrasement 750 N. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : moyenne -33211 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-21. Diamètre extérieur nominal 25 mm - tulipé

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Convient pour une installation souterraine	Oui	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Rigide
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	Oui
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	Oui
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	Oui	Diamètre intérieur	21.7 mm
Diamètre externe	25 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Caractéristiques techniques

Lunghezza Barra 2 m

Documentation disponible en téléchargement



Certification

LICENCE NF -
TG15 -2022 -
Licence - Certificat
Produits-14694838-
778138-
0000732340-
6.p....pdf

Code à barres



8054320284772

Cardboard

34 MT

6.0452 [kg]

 barcode

8057711598847

Pallet

1224 MT

2x0.61x0.605 [m]

217.6272 [kg]