

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble anti-feu CR1 C1 1 paire 0,9mm - Couronne 50m

Câble anti-feu CR1 C1 1 paire 0,9mm Couronne 50m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Selon fabricant du câble incendie CR1 C1
Référence	Câble anti-feu CR1 C1 1 paire 0,9mm Couronne 50m
Fonction	Transmission de signaux pour circuits de détection, d'alarme et de commande incendie
Gamme produits	Câbles de sécurité incendie et téléphoniques CR1 C1

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Utilisation intérieure, pose extérieure sans protection spécifique déconseillée
------------------------------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Gaine orange pour repérage des circuits de sécurité
---------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conçu pour répondre aux prescriptions des câbles incendie CR1 C1
------------------------	--

Autres caractéristiques

Type	Câble de transmission et de commande résistant au feu, non propagateur d'incendie
Nombre de conducteurs	2 conducteurs cuivre formant 1 paire torsadée
Section / diamètre des conducteurs	0,9mm cuivre rigide
Âme du câble	Cuivre nu massif, classe 1
Isolation	Composé sans halogène résistant au feu adapté aux circuits de signalisation
Gaine extérieure	Gaine orange sans halogène, non propagatrice de la flamme
Longueur de la couronne	50 mètres linéaires
Tension d'utilisation	Basse tension pour circuits de signalisation et de commande

Température de service	Plage typique adaptée aux environnements de sécurité incendie
Comportement au feu	Résistant au feu, non propagateur d'incendie, catégorie CR1 C1
Autres information	Recommandé pour ERP, parkings, locaux techniques et réseaux de sécurité incendie basse tension

Présentation

FILS ET CÂBLES Câble anti-feu CR1 C1 1 paire 0,9mm Couronne 50m — Câble anti-feu CR1 C1 1 paire 0,9mm - Couronne 50m

Description

Le câble anti-feu CR1 C1 1 paire 0,9mm, conditionné en couronne de 50 mètres, est conçu pour les circuits de sécurité incendie. Il assure la continuité des communications de commande et de signalisation dans des conditions d'incendie, garantissant ainsi la fonctionnalité essentielle des installations face aux flammes.

Ce câble se compose de deux conducteurs en cuivre rigide, torsadés à un diamètre de 0,9mm. Leur isolation est réalisée avec un matériau sans halogène, résistant au feu. La gaine extérieure orange, non propagatrice d'incendie, permet de minimiser l'atténuation des signaux tout en offrant une identification claire sur les chantiers.

Adapté aux connexions entre détecteurs, centrales incendie et systèmes de télésurveillance, ce câble s'avère utile pour les installations dans les établissements recevant du public, les parkings et les locaux techniques. Sa longueur de 50m facilite l'installation sur les tronçons de moyenne longueur, réduisant ainsi le besoin de raccords intermédiaires et favorisant l'homogénéité du câblage.