

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble anti-feu CR1 C1 incendie 3G1,5mm - Couronne 50m

Câble anti-feu CR1 C1 incendie 3G1,5mm Couronne 50m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Selon fabricant du câble incendie CR1 C1
Référence	Câble anti-feu CR1 C1 incendie 3G1,5mm Couronne 50m
Fonction	Alimentation des circuits et équipements de sécurité incendie
Gamme produits	Câbles de sécurité incendie résistants au feu CR1 C1

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Utilisation intérieure, pose extérieure sans protection déconseillée
------------------------------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Gaine orange, conducteurs repérés dont un vert/jaune pour la terre
---------	--

Garantie & normes

Norme et certification	Conception visant la conformité aux exigences NF C 32-070 et NF C 32-310
------------------------	--

Autres caractéristiques

Type	Câble d'alimentation résistant au feu, non propagateur d'incendie
Nombre de conducteurs	3 conducteurs cuivre rigides dont un vert/jaune de protection
Section des conducteurs	1,5mm² par conducteur
Âme du câble	Cuivre nu massif, classe 1
Isolation	Composé sans halogène résistant au feu de type EI2 ou équivalent
Gaine extérieure	Gaine orange, sans halogène, non propagatrice de la flamme
Longueur de la couronne	50 mètres linéaires
Tension nominale	300/500 V
Température de service	Plage typique de -20°C à +90°C en fonctionnement permanent

Température maximale admissible	Jusqu'à +250°C en court-circuit pendant une durée limitée
Comportement au feu	Résistant au feu, non propageur d'incendie, catégorie CR1 C1
Autres information	Adapté aux ERP, locaux techniques, parkings et réseaux de sécurité incendie

Présentation

FILS ET CÂBLES Câble anti-feu CR1 C1 incendie 3G1,5mm Couronne 50m — Câble anti-feu CR1 C1 incendie 3G1,5mm - Couronne 50m

Description

Le câble anti-feu CR1 C1 incendie 3G1,5mm en couronne de 50 m est spécifiquement conçu pour les circuits destinés à la sécurité incendie. Il garantit une alimentation continue et fiable des équipements essentiels même en cas d'exposition à des flammes.

Équipé de trois conducteurs en cuivre rigides de section 1,5 mm², dont un conducteur vert/jaune dédié à la protection, ce câble est isolé par un composé résistant au feu sans halogène. La gaine extérieure orange, non propagatrice de flamme, permet un repérage facile des circuits de sécurité et assure un maintien électrique optimal.

Ce produit est idéal pour alimenter divers systèmes tels que l'éclairage de sécurité, les motorisations, les dispositifs de désenfumage et les centrales de sécurité incendie. Sa conception répond aux réglementations en matière de maintien de fonctionnalité en environnement incendie, tout en étant adapté aux installations en ERP et locaux techniques.