


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble anti-feu SYS1 1 paire sans écran 0,8mm - Touret 500m

Câble anti-feu SYS1 1 paire sans écran 0,8mm Touret 500m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Selon fabricant du câble téléphonique SYS1
Référence	Câble anti-feu SYS1 1 paire sans écran 0,8mm Touret 500m
Fonction	Transmission de signaux pour téléphonie interne, interphonie et commandes basse tension
Gamme produits	Câbles de téléphonie et de commande SYS/SYS1 sans écran

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Utilisation intérieure, pose extérieure sans protection spécifique déconseillée
------------------------------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Gaine rouge pour repérage des circuits d'alarme ou de communication
---------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble destiné aux applications de téléphonie et de commande type SYS1
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble téléphonique rigide courant faible non blindé
Nombre de conducteurs	2 conducteurs cuivre formant 1 paire torsadée
Section / diamètre des conducteurs	0,8mm cuivre rigide (type AWG20)
Isolation des conducteurs	Isolation en PVC ou polyéthylène selon modèle, repérage bicolore
Blindage	Aucun, câble sans écran
Gaine extérieure	Gaine rouge non propagatrice de la flamme, matériau adapté aux courants faibles
Conditionnement	Touret de 500 mètres linéaires
Tension d'utilisation	Basse tension pour circuits de signalisation et de communication

Température de service	Plage typique compatible avec les poses fixes en bâtiments
Comportement au feu	Gaine non propagatrice de flamme, adaptée aux installations courants faibles
Autres information	Recommandé pour réseaux internes de téléphonie, interphonie et commandes courants faibles

Présentation

FILS ET CÂBLES Câble anti-feu SYS1 1 paire sans écran 0,8mm Touret 500m — Câble anti-feu SYS1 1 paire sans écran 0,8mm - Touret 500m

Description

Le câble SYS1 anti-feu 1 paire sans écran de 0,8 mm, proposé en rouleau de 500 mètres, est spécifiquement conçu pour les applications de commande et de signalisation en basse tension. Sa gaine rouge, non propagatrice de flamme, permet une identification facile, tout en garantissant une transmission des signaux fiable et sécurisée. La structure du câble, composée de deux conducteurs en cuivre rigides et isolés individuellement, assure une bonne robustesse pour des installations de sécurité et de télécommunication internes.

Ce modèle sans écran est particulièrement adapté aux systèmes intégrant détecteurs, postes d'interphonie, déclencheurs manuels et autres dispositifs de contrôle, notamment dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Il est conçu pour fonctionner dans des environnements à faible perturbation électromagnétique, supportant les basses tensions habituelles de signalisation. La simplicité de sa pose dans des goulottes, conduits ou chemins de câbles facilite l'installation, tout en permettant de réaliser de longues distances de câblage sans nécessiter de raccords supplémentaires.

Son conditionnement en touret de 500 mètres se traduit par une économie de matériel pour les installateurs, simplifiant ainsi la gestion logistique sur les chantiers tout en limitant le nombre de jonctions apportées sur les circuits. En résumé, ce câble SYS1 offre une solution particulièrement robuste et adaptée aux réseaux de communication basse tension, répondant aux exigences de sécurité et de clarté des installations, sans recourir à un blindage supplémentaire.